

قارئ إيثرن RFID التقنية الصف UHF 4-Antenna Channels



وصف عام

عالي الأداء. وهي مصممة على الملكية الفكرية بالكامل. استنادًا إلى خوارزمية معالجة الإشارات الرقمية الفعالة UHF RFID هو قارئ ثابت ACM918Z مثل RFID الخاصة بالملكية ، فهي تدعم عملية القراءة / الكتابة السريعة مع معدل تحديد عالي. يمكن تطبيقها على نطاق واسع في العديد من أنظمة تطبيق الخدمات اللوجستية ، والتحكم في الوصول ، ومكافحة التزييف ونظام مراقبة عملية الإنتاج الصناعي.

المميزات

ل الملكية الفكرية ؛
؛ ISO18000-6B علامة بروتوكول ، (EPC C1G2) ISO18000-6C ل دعم
ل نطاق التردد من 902 إلى 928 ميجا هرتز (تخصيص التردد اختياري) ؛
ل أو إصلاح تردد الإرسال ؛ FHSS ل
قابل للتعديل) ؛ dbm تصل إلى RF 30 ل إنتاج الطاقة
؛ TNC ل 4 منفذ هوائي
ل دعم التشغيل التلقائي ، والإجابة وتشغيل وضع العمل ؛
؛ EPC و TID ل دعم جرد
ل انخفاض تبديد الطاقة مع واحد +9 العاصمة امدادات الطاقة
مع واجهة أخرى اختياري ؛ TCP/IP ، RS485 ، RS232 ل دعم
، والتتابع GPIO ، ل المدمج في الصمام ، الجرس
ل تصميم موثوقة عالية

مميزات

ل أقصى تقدير المطلق

م
س
ط
ق
ة
م
م
C
ر
ر
ر
ر
ي
م
م
م
م
ر
ر
ر
ر
م
م
م
م
8
6
x
5
0

1. (السلطة) العاصمة جاك.

ل
م
ط
م
م
م
D
C
م
م
ج
ي

2. GPIO (DB15 أشى)

B
Q
م
C
R
S
4
8
5
B
1
م
C
R
S
4
8
5
B
D
C
ل
ر
م
B
ر
س
-
ف
ت
ح
م
ط
ا
ل
ل
ت
ل
ع
ل
د
ا
خ
ل
ي

3. (ذكر DB9) منفذ الاتصالات التسلسلي RS232

6
ج
ج
ش
ك
ا
ر
و
لا
ي
ا
ا
7
ج
ج
ش
ك
ا
ر
و
لا
ي
ا
ا
8
ج
ج
ش
ك
ا
ر
و
لا
ي
ا
ا
9
ج
ج
ش
ك
ا
ر
و
لا
ي
ا
ا

- 4. شبكة TCPIP (RJ45)
- 5. منفذ هوائي TNC ANT1 ~ ANT4
- 6. مؤثر LED LED1 ~ LED7

لا
ه
ط
ي
ق

1 E D 1 ا ا ي 1 م م ش ر ر ن ط
2 E D 2 ا ا ي 2 م م ش ر ر ن ط
3 E D 3 ا ا ي 3 م م ش ر ر ن ط
4 E D 4 ا ا ي 4 م م ش ر ر ن ط



ACM812A

2-5m 2000000 2000000 UHF 2000000
26 2000000 2000000 RS232 / 485

ACM818A

20000 UHF 2000 20-10 200000 20000
26 200000 200000 RS232 / 485

ACM802A

8-10m 20000 2000000 200000 UHF
26 200000 200000 RS232 / 485



2. :
a: t / t paypal .

paypal .

(DHL FedEx TNT UPS (.))

3. :
a: .

.

Q: 4. .

a: 100000 15-7 5000 7-3 .

Q: 5. .

a: .

.

6. :
RFID / NFC / RFID keybod / RFID .

RFID 20 .

.