

ACM-DB04 sonnette filaire DC12V sonnette de porte en gros

Application: Hôtel, bureau, appartement, villa privée, etc., hôtel, villa, appartement, immeuble de bureaux, hôpital, école, centre commercial, installations sportives, installations de loisirs, supermarché, entrepôt, atelier, parc, ferme, cour

Sonnette filaire 12V

1. Tension de fonctionnement: DC12V
2. Température de fonctionnement: -10 °C ~ 80 °C
3. Humidité de travail: < 80%
4. Dimension: 87 x 61 x 23 mm

sonnette filaire DC12V sonnette de porte



| | |
|-------------------------------|--|
| Matériel de surface | Matériau ABS ignifuge |
| Température de fonctionnement | -10 °C ~ 80 °C |
| Humidité de travail | < 80% |
| Source de courant | DC12V |
| Dimension | 87 x 61 x 23 mm |
| Boîte d'emballage | 93 x 70 x 33 mm |
| Poids | 0,02kg |
| Méthode utilisée | Fonctionne avec le bouton de sortie de la sonnette de porte et le contrôle d'accès |
| Application | Hôtel, bureau, appartement, villa privée, etc. |
| rouge | VCC + 12V |
| Noir | GND |

| | |
|-------|---------|
| vert | CLOCHE1 |
| Jaune | CLOCHE2 |

Dimensions(mm)



Packing box



