



□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ **300** □□□ **180** □□□ □□□  
□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□  
□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□

□□□□ □□□□ (□□□ 180) □□□ 300 □□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□





















□□□□□□ □□□□

# STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door  
Drill a hole  
Inside: Diameter is 8mm  
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door  
Drill a hole  
Inside: Diameter is 8mm  
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door  
6.8mm for M8-1.25thread  
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

## Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm





**ACM-Y280N**

280) 280mm 280mm 280mm 280mm  
 280mm 280mm 280mm : 280mm (280mm 600mm/280mm  
 280mm 280mm | 280mm 280mm 280mm 280mm

**ACM-Y180**

180) 180mm 180mm 180mm 180mm  
 . 180mm 180mm 180mm 2 (180mm 300mm/180mm  
 180mm 180mm 180mm 180mm : 180mm 180mm  
 180mm 180mm 180mm 180mm.

**ACM-Y280**

280) 280mm 280mm 280mm 280mm  
 280mm 280mm 280mm : 280mm (280mm 600mm)

□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□.



□□ □□ □□-**Y280-L**

□□□ L □□□ 350/□□□ 280 □□□□□□□ □□□□

□□ □□ □□-**Y180ZL**

□□□□□ ZL 180 □□□□ □□□□□□□ □□□□  
□□□ 300/□□□

□□ □□ □□-**Y280-ZL**

□□□□□ ZL 350/□□□ 280 □□□□□□□ □□□□  
□□□

## خدمتنا

- سيتم الرد على أي استفسارات في غضون 24 ساعة،
- الشركة المصنعة والموردة المهنية، مرحبا بكم في زيارة موقعنا على الانترنت ومصنعنا
- تصنيع المعدات الأصلية/تصنيع التصميم الشخصي المتاحة
- جودة عالية، تصميم فاشين، سعر معقول وتنافسي، مهلة سريعة
- خدمة ما بعد البيع:

  - ، سيتم فحص جودة جميع المنتجات بدقة في المنزل قبل التعبئة
  - ، وجميع المنتجات سوف تكون معبأة بشكل جيد قبل الشحن
  - ، جميع منتجاتنا لديها ضمان لمدة 2-3 سنوات إذا لم يكن الضرر ناجما عن الإنسان
  - ، أسرع التسليم : حوالي 1 ~ 5 أيام لعينة الطلب، 7 ~ 30 يوما للطلب بالجملة
  - ، الدفع: T/T، Western Union، Paypal.
  - ، يمكنك الدفع مقابل الطلب عبر
  - وكيل الشحن عن طريق البحر والجو، يمكنك أيضًا اختيار وكيل الشحن الخاص بك، DHL، FEDEX، TNT، UPS، EMS، لدينا تعاون قوي مع 8،

## التعليمات

### 1. : :

جميع المنتجات مصنوعة في الصين. نحن نستخدم مواد عالية الجودة ونصنعها وفقًا للمواصفات المطلوبة. نحن نقدم خدمة ما بعد البيع.

### 2. : :

نحن نقدم خدمة الدفع عبر الإنترنت باستخدام T/T، Paypal، Western Union، وجميع البنوك. نحن نقدم أيضًا خدمة الشحن عبر DHL، FedEx، TNT، UPS، EMS، وجميع شركات الشحن.

### 3. : :

نحن نقدم خدمة الشحن عبر DHL، FedEx، TNT، UPS، EMS، وجميع شركات الشحن.

### 4. : :

نحن نقدم خدمة الشحن عبر DHL، FedEx، TNT، UPS، EMS، وجميع شركات الشحن.

### 5. : :

نحن نقدم خدمة الشحن عبر DHL، FedEx، TNT، UPS، EMS، وجميع شركات الشحن.

### 6. : :

نحن نقدم خدمة الشحن عبر DHL، FedEx، TNT، UPS، EMS، وجميع شركات الشحن.