

بطاقات RFID HF

معلومات عامة

معلومات عامة

الخاصية	القيمة
تكرار بطاقات الدعم	13.56 ميجا هرتز بطاقات A إلخ. إلخ. MF (S50 / S70 / Ntag203 14443 (البروتوكولات
تنسيق الإخراج	10 (Default تنسيق إخراج) dec أرقام (السماح للمستخدم بتخصيص تنسيق الإخراج)
بحجم اللون	80*16 مم* 133 اسود و ابيض
واجهه المستخدم مزود الطاقة	يو اس بي DC 5V
مسافة التشغيل	0 مم - 100 مم (متعلق بالبطاقة أو البيئة)
درجة حرارة الخدمة	-10 °C ~ + 70 °C
درجة حرارة التخزين	-20 °C ~ + 80 °C
رطوبة العمل	<90%
وقت القراءة	مللي ثانية <200
قراءة الفاصل الزمني	ثانية <0.5
وزن	حوالي 220 ز
طول السلك	1500 مم
مادة القارئ	عضلات المعدة
نظام التشغيل	XP Win CE Win 7 Win 10 LIUNIX Vista Android
المؤشرات	مزدوج اللون (أحمر وأخضر) وجرس LED ("الأحمر" يعني الاستعداد ، "الأخضر" يعني نجاح القارئ)

معلومات إضافية

نقطة البيع الإلكترونية ، نظام الدفع ، إلخ
استهلاك نظام الإدارة ، R95C



Be applied to



Bus



Hotel



Library





ACM26X RFID

125 KHz RFID
26/34

16.8 × 75.5 × 115 :mm

ACM26G RFID

13.56 MHz RFID

26/34 / RS232

KR600E RFID

125KHz ID / 13.56Mhz
Wiegand 26





RFID 卡片 ACM-EMI-S RFID

125 频率 RFID 卡片 EM
54 * 86 毫米

RFID 卡片 ACM-MF1 RFID

RFID 卡片 MF1 1K 频率

RFID 卡片 ACM-ABS003 RFID

Keyfob

125 频率 RFID EM / 13.56 频率 RFID
/ UHF Keyfob 频率 : 频率 RFID
频率 RFID 频率 RFID 频率 RFID 频率 RFID

