

واي فاي التحكم في الوصول إلى لوحات المفاتيح Wiegand26

نقدم لك هنا GOLDBRIDGE. لوحة المفاتيح Wiegand26. لوحة المفاتيح Wiegand26. لوحة المفاتيح Wiegand26.

...: لوحة المفاتيح Wiegand26. لوحة المفاتيح Wiegand26.

لوحة المفاتيح Wiegand26. لوحة المفاتيح Wiegand26. لوحة المفاتيح Wiegand26. لوحة المفاتيح Wiegand26.

- لوحة المفاتيح Wiegand26. لوحة المفاتيح Wiegand26. لوحة المفاتيح Wiegand26. لوحة المفاتيح Wiegand26.

- لوحة المفاتيح Wiegand26. لوحة المفاتيح Wiegand26. لوحة المفاتيح Wiegand26. لوحة المفاتيح Wiegand26.

~ لوحة المفاتيح Wiegand26. لوحة المفاتيح Wiegand26. لوحة المفاتيح Wiegand26. لوحة المفاتيح Wiegand26.

وصف المنتج

وهو أحد أكثر ، EM وقارئ بطاقات التقارب ، والذي يدعم أنواع بطاقات WIFI الجهاز عبارة عن لوحة مفاتيح للتحكم في الوصول إلى مع قدرة قوية على مقاومة ، Atmel أنظمة التحكم في الوصول المستقلة تقدمًا. إنها تعتمد تصميمًا فريدًا ، وتبني معالجًا دقيقًا أمريكيًا التداخل ، وأمان عالي وموثوقية ، ووظيفة قوية وتشغيل مريح. يستخدم على نطاق واسع في المباني الراقية والمجمعات السكنية والأماكن العامة الأخرى.



خاصية

استهلاك طاقة منخفض للغاية: تيار الاستعداد أقل من 30 مللي أمبير >

- > الإدخال / الإخراج Wiegand26: البروتوكول
- > وقت البحث: أقل من 0.1 ثانية بعد قراءة البطاقة
- > لوحة مفاتيح الإضاءة الخلفية: سهلة التشغيل في الليل
- > طرق الوصول: بطاقة ، رمز ، بطاقة + رمز ، تطبيق جوال

تخصيص	
نوع البطاقة	م
قدرة المستخدم	10000 مستخدم
جهد التشغيل	تيار مستمر 12-24 فولت
مسافة قراءة البطاقة	سم 2 ~ 5
الاستعداد الحالية	≤30mA
تحميل إخراج القفل	≤3A
تحميل إخراج الإنذار	أ 20≤
وقت ترحيل الباب	ثانية 0 ~ 300
وقت إخراج حماية ماس كهربائى	≤ 100μS
درجة حرارة التشغيل	-40 °C ~ 60 °C
رطوبة العملية	10% ~ 90%
الأبعاد	ملم 119x49x19



Mobile APP
Card, code, card + code,

Backlight keypad
Easy to operate at night



Wiegand 26: Output & Input
Door Relay Time:0~300s

Product Dimensions



□□□ □□□ □□□□□□

[illegible]



ACM223

RFID 125 KHz EM 1000/4000



ACM208B

RFID 125 KHz EM 1000/4000



ACM210-W

RFID 125 KHz EM 1000/4000



ACM-A10

RFID 125 KHz EM 1000/4000

支援 密碼鎖 指 密碼鎖 密碼鎖 rfid
 密碼鎖 / 密碼鎖 密碼鎖 / 密碼鎖
 密碼鎖 / 密碼鎖 密碼鎖 / 密碼鎖



ACM-A20

密碼鎖 密碼 密碼 密碼 密碼
 密碼鎖 密碼 密碼 RFID 125 密碼
 密碼 EM 密碼 密碼 密碼 wiegand



ACM-A30

密碼 密碼 密碼 密碼 密碼
 密碼 密碼 密碼 密碼 rfid
 密碼鎖 / 密碼鎖 密碼鎖 / 密碼鎖
 密碼鎖 / 密碼鎖 密碼鎖 / 密碼鎖



ACM-A40

EM RFID + PIN 雙重驗證
 雙重驗證 雙重驗證



ACM-A60

0000 000000 000000 000000 0000
 000 000000 00 000000 000000 rfid
 00000000 / 0000000 00000000 / 000000
 000000 / 0000000 00000000 / 0000000

**ACM-A88**

0000 000000 000000 000000 0000
 000 000000 00 000000 000000 rfid
 00000000 / 0000000 00000000 / 000000
 000000 / 0000000 00000000 / 00000000

You may need

[illegible][illegible]



ACM-Y100S

5) 1000000000 1000000000 PIN)
 100000 10 100000 1000000000 1000000000
 1000000000



ACM-Y280

280 10000 1000000000 1000 (1000 600) 1000
 10 100000 1000 10 10000 1000 :100 100000 100000
 10000000 100000 1000 10 100000 1000.



ACM-K2A / K2B

100000 1000000000 Realese 10000 1000000000
 1000000000 10 10000000 10000 1000 K2A: 115 ×
 70 × 25 1000 1000 DIMENSION K2B: 86 ×
 86 × 25 1000



ACM-Y806-3A

12V 5A □ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□
 □□□□□□ □□



ACM26X

125 □□□□ 26/34 □□□□ □□□□ wiegand □
 □□ 16.8 × □□ 75.5 × □□ 115 :□□□□□□□□



ACM-EMI-S

□□□□□ □□□□□ EM 125 □□□□□ □□□□□

□□□□□□□□

0000000

1. 0000 24 0000 00 000 00 000 0000 0000
 2. 00000000 000000000 0000 000 0000000 000000 00 0000 000000 0 00000000 00000000 00000000 .
 3. OEM / ODM 00000
 4. fashin 0 00000000 000000000 00000 0 000000000 00000000 000000000
 5. :000000 0000 00 00000 .
 - 00000000 0000 00000000 00 00000 0000000000 00000 0000 00000 :0
 - 000000 0000 000000 000000 00000 000000 00000 :0
 - 00000000 00 00000000 0000000 0000 00 0000 000000 3-2 00000 000000 0000000000 00000 000000 :0
 6. 00000000 0000000 00000 30 ~ 7 0 00000000 0000000 00000 5 ~ 1 000000 :00000 000000 .
 7. T / T 0 0000 0000000000 00000000000 0 0000 0000 0 00000000 00000000
 8. DHL 0 FEDEX 0 TNT 0 UPS 0 EMS 0 0 000000 0000000 000000 00 0000000 000000
- 00 0000000 0000000 00000 0000000 000000 0000000.

00000000 0000000

- 00000 0 000000000 00 00000000 000000 0000 00 0000 00000000 00000 00000000 00000 ACM Goldbridge 00000 00000000 .000000 0000 0000000000 0000000

00000000 0 0000 00 0000000 0000 - ACM Goldbridge .0000000000 00000 00 00000 00000

0000000 000000000 00000 0000000 0 000000000000 00 00000 - .

000000000000 000000000000 00000000000

0000000 0000000
 00 00000 00000 00000 0000 DHL 0 FEDEX 0 TNT 0 UPS 0 EMS 0 0000 000000 SEA 0 AIR
 .00 0000000 0000000000 00000 000000000 00000 00000000

00000
 0 000000000 00 00000 100 0 000000 0000 00000 1 :0000000000 00000 0000 00000000 00 00000000 00000
 0000 13 :00000000000 0000000 0 00 28 * 31 * 45 :0000000000 0000.

00000000

00000 ACM Shenzhen Goldbridge 0000000000

000000000 0000000000000 0000 00000000 RFID .0000000 20 0000 00000000 0000 00 0000000000 0000000 0 0000000 0000 00000000 00000000 000000 00 000000 000000 00000000 RFID. 0000000 :00 0000000 0000000 0000000000 RFID 0 00 00000000 000000 0000 RFID 0 000000 RFID 0 00000000 RFID 0000000 0000000 00 0000000000 RFID. 00 00000000 0000000 000000000 0000000 0000 000000000.

[illegible]

SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO., LTD

Address: Futian District, Shenzhen of China

Telephone: +86-755-83767678

Contact Person: Lily Jiang

WhatsApp and Mobile Phone: +86-13554918707

Skype: lily-jiang1206

E-mail: sales@goldbridgesz.com

Website: <http://www.goldbridgesz.com>