



الخصائص

جهد التشغيل	10 ± فولت 12 مستمر
قدرة المستخدم	2000
مسافة قراءة البطاقة	سم 3-6
التيار النشط	<60mA
التيار الخمول	مللي أمبير 5 ± 25
تحميل إخراج القفل	3 ماكس A
تحميل إخراج الإنذار	ماكس 20 أ
درجة حرارة التشغيل	-45 ~ 60 °C
رطوبة العملية	10% - 90% رطوبة نسبية
وقت ترحيل الباب القابل للتعديل	ثانية 0-99
وقت التنبيه قابل للتعديل	دقائق 0-3
واجهة وبيجاند	وبيجاند 26 بت
بحجم	ملم 120 * 76 * 23
توصيلات الأسلاك	قفل كهربائي ، زر خروج ، إنذار خارجي ، قارئ خارجي





Waterproof IP68

Strong Zinc Alloy Electroplated anti-vandal case

Card type: EM
User Capacity: 2000



Wiegand 26: Output & Input





本公司產品均通過ISO9001:2015認證，品質優良，價格公道。本公司產品在Alibaba.com上銷售，歡迎各界人士垂詢。本公司產品均通過ISO9001:2015認證，品質優良，價格公道。本公司產品在Alibaba.com上銷售，歡迎各界人士垂詢。



SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO., LTD

Address: Futian District, Shenzhen of China

Telephone: +86-755-83767678

Contact Person: Lily Jiang

WhatsApp and Mobile Phone: +86-13554918707

Skype: lily-jiang1206

E-mail: sales@goldbridgesz.com

Website: <http://www.goldbridgesz.com>