

□□□□□□ □□□□□	□□□□□□□ □□□
□□□□□	ACM-K14F
□□□□□□ □□□	□□□□□ □□□□□ IP68 □□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□
□□□ □□□	□□□□□ □□□□□
□□□□□□□	80Lx32Wx23H (□□)
□□□□□	DC12V
□□□□□□□ □□□□□	1A @ 36VDC
□□□□□□□ □□□□□	NO / NC / COM
□□□□□□□□□□□ □□□□□□	1□00□000 □□□□□□ □□
□ □□□□□	□□□□□ □□□□□ □□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□	-20°C □55°C(14 □□□□□□□□ □□□□ 131 - □□□□□□□□ □□□□)
□□□□□□□□ □□□□□□□	0-95□ (□□□□□ □□□□□)
□□□□□ □□□□	3-15 □□□□□□□ □□□□) □□
□□□□ LED	□□□□ LED □□□□□□□□□ □□□) □□□□□□□□ :□□□□□)
	□□□□ LED □□□□□) □□□□□□ :□□□□□)







□□□□ □□ □□□□ □□ Relese □□□□□

K2B: 86 \* 86 □□

□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ Realese □□  
□□□□□□

K9A: 115 \* 40 □□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□) □□□□□□ □□□□□□ □□  
□□□□□□ □ NO / NC) K5B: 86 \* 86 □□





1. 304 不銹鋼 (K4B) 86 \* 86 mm  
 2. 304 不銹鋼 (K14B) 86 \* 86 mm  
 3. 304 不銹鋼 (K815B) 86 \* 86 mm

## 服務承諾

1. 24 小時熱線服務
2. 專業技術團隊提供產品安裝、維修及保養服務
3. OEM / ODM 服務
4. 4 小時內提供產品樣品
5. 產品質量保證
6. 30 ~ 7 天免費試用
7. T / T 或 信用證
8. DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA, By AIR 等運輸方式

## 產品特點

1. 產品採用 304 不銹鋼，堅固耐用。  
 2. 產品設計簡潔大方，易於安裝。

.00000 000 00000 00 000000000 000000 0 00000

**00000000 000000 00 00000 .2 :**

0: T / T 0 .0000000 0000000 0 000 0000  
0000000 00 00000 00 0000000 00000 00 0000000000 00000000 00000 (DHL 0 FedEx 0 TNT UPS 0 (0000

**00000000 00 0000000 00000 0000 0000 00000000 00000000 0000 .3 :**

.00000 00 0000000000 000000 00000000 00000000 00000 00 00000 00 00000000 :0

**000000000 0000 00000000 000000 00 00000000 0000 .4 :**

00000 100000 000000 000000 15-70 00000 5000 000000 00000 7 0000 3 00 00000 .0000000 0000 000000 0000 :0

**000000000 0000000 00000 00 .5 :**

000000 .0000000000 0000000000 00000000 0000000 0000 00 0000 0 000000000 000000000 00000 000000 0000 :0 OEM  
.000000 00000

**000000 00 00000000 00000 0000 00 .6 :**

000000000 000000000 000000000 00000 00 000000 0000 RFID / 00000000 NFC / 00000000 00000000 RFID / 000000 RFID  
0 00000 RFID 000000 20 00 0000000 0000000 00 00000000 00 00000000 000000000.