

ACM-R405

معلمة المنتج	وصف المعلمة
نموذج	ACM-R405
اسم المنتج	رمز ثابت للتحكم عن بعد
إدخال	(باختياري 12VDC (24VDC)
نيار	مللي أمبير 8
إخراج الاتصال:	NO [] NC [] COM
تردد الإرسال	ميجا هرتز أو 315 ميجا هرتز 433
مناسب ل	S4A التحكم في الوصول
مسافة الإرسال	(م (في المنطقة المفتوحة 50≥
انتهى لشركة شل	بلاسنيك ، مقاوم للنآكل
قادر علی	غير محدود
وزن	کجم 0.2

- \cdot 000000 000 000 00000 / 00000 00000

 $\ \, 0000\ 00000\ \cdot \ IP\text{-}55\ /\ 00000\ 00000\ 00000\ 000\ SUS\ 304$

 \bigcirc 10 \bigcirc 00000000 0000 00 000000 00000 00000 (2): RED LED ON











0000 00 0000 00 Realese 00000

K2B: 86 * 86 □□

K9A: 115 * 40 □□□







□□) □ K4B: 86 * 86 □□

0000 000000 000000 Hihg 0000

 $2\ \square\ \square\square\square\square\square\square\square\square$

3 | OEM / ODM | | | |

:00000 000 00 0000 0 5

 $\ \, 0000000\ \, 000\ \, 00000\ \, 0$

nnnn nnn nnn nnnn nnnn nnn nnnnnnn nnnn n(2)

000000 00000 0000 30 ~ 7 0 000000 00000 5 ~ 1 00000 : 0000 00000 0 6

00 000 0000 :0000 0 8 DHL | FEDEX | TNT | UPS | EMS | Forwarder by SEA | AIR | 00000 0000 0000 0000.

0: **1**. 000 00000 00000 000 **.1**

0.3:0.1

 \circ : \circ

0: 5. 0 0000 0000 0000 00 .5

 $\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array}$

00000 00 000000 0000 000 00.**6** :0