

1). امسح الكود (احذف الكود الأصلي)

أ- اضغط على الزر "أ" و "ب" في نفس الوقت حتى
مرات 3 LED وميض

واستمر في الضغط على الزر "B" الزر B.Release
LED مرات ، فلاش 3 "B" ثم اضغط على الزر ، "A"
سريع

C.Release button "A" C ، إنهاء كود التخليص ،

2). تكرار (نسخ الرمز من جهاز الإرسال الأصلي)
أ. ضع الناسخ جانبًا من جهاز الإرسال الأصلي ، في
أقرب وقت ممكن.

لجهاز الإرسال "A" ب. اضغط مع الاستمرار على الزر
من "A" الأصلي ، ثم اضغط مع الاستمرار على الزر
الخاص بالناسخ واستمر LED الناسخ حتى ترى فلاش
في الإضاءة

ج- حرر كلا الزرين ، وإنهاء نسخ التعليمات البرمجية ،
ونسخ الأزرار الأخرى بنفس الطريقة.

3). استئناف

لمدة 3 ثوانٍ "D" و "C" اضغط مع الاستمرار على الزر

تعود جميع الأزرار إلى أحدث رموز ، LED ، وفلاش
النسخ.





أزرار بمشبك جلدي 3



أزرار مع سلسلة المفاتيح 3

Supports Wide Range

Transmit distance is 50-100m(Open space)









مجال التقديم

تستخدم على نطاق واسع للتحكم في الأبواب / البوابات والنوافذ الكهربائية ، وأبواب الجراجات وجميع أنواع الفتحات ، وحاجز البوابة ، ونظام التحكم في الوصول ، والتحكم الصناعي ، والتحكم عن بعد في السيارة ، ونظام إنذار السيارة ، ومفاتيح التحكم عن بعد ، والتحكم الذكي ، ومجالات الاتصالات والأمن ، إلخ.

Garage doors



Car sunroofs



Remote controllers for cars



Gate doors





Relese

K2B: 86 * 86

Relese

K9A: 115 * 40

NO / NC) K5B: 86 * 86



