



125 KHZ USB TK4100 RFID 阅读器

125 KHZ USB TK4100 RFID 阅读器，采用 USB 接口，支持 13.56 MHz 频率，适用于各种 RFID 应用。该设备具有小巧的体积和简洁的设计，易于集成到各种系统中。它支持多种 RFID 协议，包括 ISO 14443A 和 ISO 15693。该设备还具有高灵敏度和快速响应时间，能够准确地读取和写入数据。它适用于各种场景，如门禁控制、资产管理、物流追踪等。该设备的价格合理，性能稳定，是您 RFID 应用的理想选择。

C

[illegible]



125 毫米 毫米 毫米 RFID / 毫米 毫米 USB

1. 消費者が 消費者 にも 消費者 RFID
2. 消費者が 消費者 にも 消費者 RFID にも 消費者 にも 消費者

RFID 125 0000 0000
000000 0000 00 00000000
000000

RFID 125
rfid





ACM26X 125kHz 26/34 RFID

125 kHz 26/34 115 : 75.5mm × 16.8mm

115 : 75.5mm × 16.8mm

ACM26G 125kHz 26/34 RFID

125 kHz 26/34 13.56 / 125 kHz 26/34

26/34 / RS232

KR600E 125kHz 26 RFID

125 kHz 13.56 / 125 kHz 26 26 26





ACM-EMI-S 125kHz RFID

125 kHz 125kHz 125kHz EM
54 * 86 mm

ACM-MF1 RFID Crad

MF1 1K Compatible Card

ACM-ABS003 RFID

125 kHz 125kHz 125kHz

125 kHz 125kHz EM / 13.56 MHz 125kHz
/ UHF 125kHz 125kHz 125kHz
125kHz 125kHz :125kHz 125kHz
125kHz 125kHz 125kHz 125kHz

- 00000 0 000000 00 00 0000000 000000 0000 00 0000 0000000 0000 000000 00000 ACM Goldbridge 0000000
 .00000000 000000000 000000 00000
 00000 0000 0 0000 00 000000 0000 - ACM Goldbridge .00000000 0000 00 000000 0000000
 000000 00000000 00000 00000 00000 0 00000000000 00 00000 -.

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □

00000000 0000 00000000 0000 .1 :0
a: 0000 0 0000 0000 00 000000 00 000000 00 .000000000000 00000000 0000 0000 00 00000000 000000000000 0000 00000
.000000 0000 00000 00 0000000000 000000000 000000 0000 0 0000000 0000000

00000000 000000 00 00000 .2 :
 a: 0 00000000 00000 t / t 0 paypal 0 .0000000 00000000
 00000000 00 00000 0 0000000 00000 00 0000000000 000000000 00000 (DHL 0 FedEx 0 TNT UPS 0 (.0000

a: 00 000000 0000 00000 0000000 0 00 000000 0000 00000 0000000.

a: 100 000 15-7 5000 7-3 .

[illegible]

000000 00 0000000 0000 00 .6 :
 00000000 00000000 00000000 0000 00 000000 0000 RFID / 00000000 NFC / RFID keybod / RFID 0000 0 000000
 RFID 000000 20 00 00000 0000 0000000 00 00000000 00 00000000 00000000.