



مجموعتان من خرج الإشارة بشكل منفصل ، مجموعة من إشارة خرج عالية المستوى ومجموعة من القفل الكهربائي إشارة القيادة

مجموعة من واجهة زر الخروج ؛ مجموعة من واجهة جرس الباب

Frequency: 125 كيلو هرتز أو 13.56 ميغا هرتز

برمجة كاملة من لوحة المفاتيح ، سهلة التركيب والبرمجة

PIN + بطاقة ، مستخدم يدعم بطاقة 1000

يمكن استخدامها كلوحة مفاتيح مستقلة

للاتصال بالقارئ الخارجي Wiegand 26 مدخل

للاتصال بوحدة تحكم Wiegand 26 خرج

مفاتيح الإضاءة الخلفية

واجهة سهلة الاستخدام وقابلة للتكيف

سهل الاستخدام لإضافة وإزالة الوصول

(استهلاك منخفض للطاقة (30 مللي أمبير

قفل حماية ماس كهربائي التيار الناتج

بنيت في الجرس

باللونين الأحمر والأخضر حالة العمل LED تعرض مؤشرات

التركيب والتدريب والصيانة المستمرة والدعم



Size: 140x45x17mm



SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO., LTD

Address: Futian District, Shenzhen of China

Telephone: +86-755-83767678

Contact Person: Lily Jiang

WhatsApp and Mobile Phone: +86-13554918707

Skype: lily-jiang1206

E-mail: sales@goldbridgesz.com

Website: <http://www.goldbridgesz.com>