

وصف المنتج

بوابة المرآب الكهربائي العالمي متعدد التردد التحكم عن بعد لاسلكي وحدة تحكم عن بعد RF لاسلكي الأداة هي مفتاح التحكم عن بعد لاسلكي فوب، والذي يأتي مع وظيفة رمز التعلم القوي للغاية. إنه يدعم عن بعد والسيطرة لاسلكيا باب مصراع الأسطوانة، باب المرآب وغيرها من معدات الاتصالات الأخرى في غضون 100 متر (مساحة حرة). جلب لك تجربة جديدة للتحكم عن بعد، تجلب لك الكثير من الراحة في حياتك اليومية. لا يمكنك أن تضعه.

سمات:

PT1527، EV1527 * دعم رمز التعلم (1527) رفاقة مشتركة، مثل إلخ. متوافق مع أكثر من 1527 لوحة ترحيل التحكم عن بعد. * دائرة مستقرة، تصميم داخلي وعالي فعال وزيادة وتنسيابية، يجلب لك مريحة بكثير. * يعتمد ثلاثية التردد المرتفع المستوردة، امتلاك قوة نقل 10 ميغا واط. * سهلة الاستخدام: سهلة التركيب والاستخدام، يتيح لك نظام التحكم عن بعد 4 قنوات التحكم في الأدوات الخاصة بك والسيارات والمنزل أو المرآب. * الاستخدام على نطاق واسع: مثالية مناسبة للتحكم في بوابة تعمل بالكهرباء، الباب قابل للسحب، باب المرآب، الستار الكهربائي السيارات، دراجة نارية ومعدات الاتصالات الأخرى. ملحوظة:

1. هذا التحكم عن بعد يدعم فقط رمز التعلم (1527) من جهاز الاستقبال
2. هذا بعيد لا يمكن برمجته.
3. لن تعمل إذا قمت بشراء المرسل فقط. إنها أجزاء من نظام التحكم عن بعد، تحتاج إلى عمل مع جهاز التحكم عن بعد تحكم وحدة استقبال الترحيل لتحقيق السيطرة.
لا نقدم حزمة البيع بالتجزئة، ولكن سنقوم بتعبئة ذلك قبل شحنها. 4.We تحديد:

pvc المواد: المعادن و

نوع المنتج: نسخ / مكررة التحكم عن بعد مفتاح الارسل فوب

ميغا هرتز RF: 433 تردد

(تطابق رمز الرموز: النسخ عبر وجهها لوجه (واحد إلى واحد)

القناة المدعومة: أربعة قناة

(نوع الترميز: رمز التعلم (1527)، الرمز الثابت (2262)

(A، B، C، D) زر: 4 أزرار

نظام التشكيل: أسأل

DC12V: الجهد التشغيلي

mA تشغيل الحالي: >25

DBM نقل الطاقة: + 13

ميغا هرتز Windage: ± 0.2 تردد

(مساحة حرة) IM المسافة ناقل الحركة: 50

لون أسود

0Z حجم البند الرئيسي: 5.4 * 2.9 * 0.9 سم / 1.14 * 0.35

البند الرئيسي الوزن: 28 جرام / 1.0 أوقية

0.
30







Application



Anti-alarm system remote control



Barriers gate remote control



Sliding door remote control



Garage door remote control



Swing door remote control



Roller shutter remote control



Retractable door remote control



The stage light /laser/lamp etc. Equipment remote control



Led lighting etc. remote control

ملحوظة:

- عادة لا نوصي بنسخ شريحة رمز المتداول، لأن هناك العديد من عدم اليقين عند نسخ شريحة رمز المتداول. عند نسخ رمز التحكم عن بعد للتدريج، لا يمكن تحديد ما إذا كانت رقاقة التحكم عن بعد الأصلي هي رقاقة تشفير. لذلك، نحن لا نوصي بنسخ التحكم عن بعد رمز المتداول.
- RF: superheterodyne وضع العمل، V، جهد الإدخال: 12
- حساسية الاستقبال: < 97 ديسيوم
- إرسال المسافة: < 100 م (مساحة مفتوحة)
- MCU وضع فك التشفير: فك تشفير برنامج تخزين عن بعد: 20
- رمز التعلم EV1527: دعم نوع عن بعد
- S، 10S، 15s وضع العمل: لحظة، تبديل، تأخير وقت الإغلاق (5)

- كوم، NC، محطة الإخراج: لا
- البعد من PCB: 35 × 30 × 18 مم (L، W، H)
- بطاريات زر CR2016 v بطارية التحكم عن بعد: 2 × 3
- ملاحظة: أقصى طاقة الإدخال 250 فولت

البرمجة عن بعد
 -الكلفة الرمز:
 اضغط على زر التعلم على جهاز الاستقبال 8 مرات، سيتم إعادة تعيين الرمز.
 بعد مسح الكود، سيتم إعادة المعايير

وضع موميناري
 يرجى الاتصال بنا للحصول على تعليمات مفصلة الاستخدام

- التعلم الرمز: (تبدل - اضغط على الزر عن بعد لتشغيله، اضغط مرة أخرى لإيقاف).
 اضغط على مفتاح التعلم على جهاز الاستقبال مرتين، انتظر للحظة، إنه يأتي في حالة التعلم، LED، وسيتم إيقاف تشغيل

-بيش مفتاح التعلم على جهاز الاستقبال 3 مرات، سوف يغمض الصمام (على جهاز الاستقبال) 3 مرات.
 قيد التشغيل، اضغط على زر التحكم عن بعد (تريد LED عندما يكون لمدة 3 LED Flash A، السماح له بالتعلم)، فقم بضغط الزر عن بعد مرات.
 لمدة 3 مرات. LED فلاش B، اضغط على الزر البعيد وتعلم النجاح، LED، بعد 3 ثوان، سيتم إيقاف تشغيل مؤشر

رقم الموديل: اللاسلكي مفتاح التحكم عن بعد
 RF: الاتصالات اللاسلكية
 التردد: 433 ميغاهيرتز



المنتجات والخدمات

المنتجات والخدمات RFID المنتجات والخدمات
 المنتجات والخدمات 2000 المنتجات والخدمات
 المنتجات والخدمات المنتجات والخدمات المنتجات والخدمات / المنتجات والخدمات
 المنتجات والخدمات المنتجات والخدمات المنتجات والخدمات
 المنتجات والخدمات المنتجات والخدمات CO FTA F

0000000 E ... 000000 00000000 0000 000 .000. EXW
 0000 FCT 0 CIF 0 CFR ... 0000000 00000 00000000 000000
 00000000 00000000 000000 0000 0000 00 0000000 .000
 0000000.

0000 000000 00

000 0000 .000000 000000 0000000 000 000000 00 000000 .00000000 0000000 00 000000 000000 000000 0000000
 000000 0000 000000 00000000000 000000 00 000000 0000 .0000000000 00 00000000 0000 00000000 000000 00000000
 00000000.





□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□

K2B: 86 * 86mm

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□

K9A: 115 * 40mm

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□

□□ □□□□□□ / NC) K5B: 86 * 86mm



