



123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

[illegible]

[illegible]

..... 262

3.Supports .

.00000 0.1 00 000 0 000000 0000000 00 0000000 0000000 .4

.0000000 4000 1000 000 000 0000 00000 00000 00000 0 00000 0000 0000 0000 0000 .5

□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ .6.

11 12 13 14 15 16 17 18 19

ACM208C 1000 RFID LED



Metal Standalone

RFID

Door Access Control

Capacity Of Cards
2000 Users





□□□ □□ □□□□ □□

نحن مصنعون محترفون لمراقبة الدخول ، لدينا نظام كامل للتحكم في الوصول إلى المنتجات على النحو التالي



ACM223

RFID 125 EM 1000/4000 USER

ACM209-NW

RFID (125 EM)

ACM208

RFID

□□□□□□



ACM210

RFID □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□
□□□□□ □□□□) □□□□□□

ACM225

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□
RFID □ 125 □□□□ □□□□ EM □ □□□□
□□□□□ □□□□ □□□□□

RFID 標籤可分為有源標籤與被動標籤。有源標籤具有電池，可主動發射信號，而無源標籤則依賴讀取設備發出的電磁波來工作。RFID 系統通常由標籤、讀取器和後端系統組成。標籤用於識別物體，讀取器用於接收標籤發出的信號，後端系統則用於處理數據。

RFID / NFC / keybods RFID / RFID

