

# بطاقات A إ.إ.إ. HF RFID

## بطاقات A إ.إ.إ. HF RFID

معلومات عامة

معلومات تقنية

معلومات	معلومات تقنية
تكرار بطاقات الدعم	13.56 ميجا هرتز بطاقات A إ.إ.إ. إ.إ.إ. MF (S50 / S70 / Ntag203 14443 (البروتوكولات
تنسيق الإخراج	10 (Default تنسيق إخراج) dec أرقام (السماح للمستخدم بتخصيص تنسيق الإخراج)
بحجم اللون	80*16*133 مم اسود و ابيض
واجهه المستخدم مزود الطاقة	يو اس بي DC 5V
مسافة التشغيل	0 مم - 100 مم (متعلق بالبطاقة أو البيئة)
درجة حرارة الخدمة	-10 °C ~ + 70 °C
درجة حرارة التخزين	-20 °C ~ + 80 °C
رطوبة العمل	<90%
وقت القراءة	مللي ثانية <200
قراءة الفاصل الزمني	ثانية <0.5
وزن	حوالي 220 ز
طول السلك	1500 مم
مادة القارئ	عضلات المعدة
نظام التشغيل	XP \ Win CE \ Win 7 \ Win 10 \ LIUNIX \ Vista \ Android
المؤشرات	مزدوج اللون (أحمر وأخضر) وجرس LED ( "الأحمر" يعني الاستعداد ، "الأخضر" يعني نجاح القارئ )

معلومات

معلومات عامة: R95C ، استهلاك نظام الإدارة ، نقطة البيع الإلكترونية ، نظام الدفع ، إ.إ.إ.



Be applied to



Bus



Hotel



Library





### **ACM26X** 125KHz RFID

125KHz RFID 125 26/34

16.8 × 75.5 × 115 :mm

### **ACM26G** 13.56MHz RFID

13.56MHz RFID 13.56 / 26/34

26/34 / RS232

### **KR600E** 125KHz RFID

125KHz ID / 13.56Mhz Wiegand 26





**RFID卡 ACM-EMI-S RFID**

125 kHz 非接触式 IC 卡 EM  
54 \* 86 mm

**RFID卡 ACM-MF1 RFID**

125 kHz MF1 1K 非接触式 IC 卡

**RFID卡 ACM-ABS003 RFID**

**Keyfob**

125 kHz 非接触式 IC 卡 EM / 13.56 MHz 非接触式 IC 卡  
/ UHF Keyfob 非接触式 IC 卡 : 非接触式 IC 卡  
非接触式 IC 卡 非接触式 IC 卡 非接触式 IC 卡

