

وصف المنتج

طويل المدى RFID بطاقة الذكية قارئ Gجودة عالية 2.4

جيغا هرتز طويل المدى قارئ 2.45 RFID ACM09G
بطاقات الاتجاه النشط، يستخدم على نطاق واسع
لوقوف السيارات نظام التشغيل الآلي طويل المدى (1
Reading (جيغا هرتز 2 ISM2.45: تردد التشغيل
Meter ضبط المسافة: 3 ~ 80 Range:



مواصفات 2.4 جيغا هرتز القارئ النشط



ACM 962.4

F H S S



[illegible]

RS23274850W
Legend
and 26 / 34

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
R
e
a
d
i
n
g
R
a
n
g
e
.
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Stable^{nexqo} Working Performance



Correct Recognition Rate^{nexqo}

reaches up to

99.99%



2.45GHz Reader^{Nexqo}

Directional Type

Applied in

Various Fields



Adjustable Reading Range

Longest up to

80Meters

nexqa



نحن المهنية مزود منتجات التحكم في مجال الأمن الشامل مع خبرة 20 عاما، نتأكد من تقديم أفضل حل محلول نظام التحكم

في الوصول! لذلك، أرسل تفاصيل استفسارك في أدناه، انقر فوق إرسال الآن!
ونحن نتطلع إلى تشكيل علاقات تجارية ناجحة مع عملاء جدد في جميع أنحاء العالم في المستقبل

التعبئة والتسليم



Our Standard Packing

Single Demension : 320*320*60MM

Single Carton for each reader

6 pcs each lot with foam and yellow sticky tape fully wrap .





UHF □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

ACM-UHF-M. UHF TAG

860-915MHZ RFID Anti-Metal Tag

148 * 25 * 4MM

UHF stikcer.

ACM-UHF-S UHF Stikcer

860-915MHZ RFID 54 * 86 □□□□mm

ACM S001.

UHF □□□□□□

□□□□ □□□□□□ / □□□□ □□□□□□ sticke





ACM 217.

UHF USB / 125KHz 10cm 10cm

ACM 26C.

125 KHz 10cm em 10cm 10cm
70CM-1Meter 10cm 10cm

ACM09G.

2.4 GHz 10cm 10cm 10cm 10cm
50 ~ 100 Weigand 26/34 10cm 10cm

100% 100%

- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ACM Goldbridge 100% 100%
.100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% - ACM Goldbridge CAHRGE .100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% -.

100% 100%

1 100% 24 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2
3 oem / odm 100%
100% 100% 100% 100% 4 desing 100% 100% 100% 100% 100%
: 100% 100% 100% 5
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2
100% 100% 100% 100% 100% 100% 3-2 100% 100% 100% 100% 100% 3
100% 100% 100% 30 ~ 7 100% 100% 100% 5 ~ 1 100% :100% 100% 6
100% 100% 100% 100% :100% 7: T / T 100% 100% 100% 100%
100% 100%

100% 100% 100% 100% .1 :

በመጨረሻ ላይ የተዘጋጀው የቅርንጫፍ ደረጃ በአጠቃላይ የሚያስፈልጉትን RFID / NFC / RFID Keybod / RFID መለኪያ ቅርንጫፍ የሚያስፈልግበትን የቅርንጫፍ ደረጃ 20 በመቶ ይሸፋል፡፡