

من لوحة مفاتيح لاسلكية ومقاومة للماء وجهاز تحكم صغير ACM302 يتكون جهاز التحكم في الوصول اللاسلكي بباب واحد لخوارزمية التشفير والتصميم المنقسم أماناً أعلى TEA + Rolling Code و زر خروج لاسلكي. يضمن

طقم الوصول اللاسلكي

- > (لوحة مفاتيح لاسلكية) IP65 مقاوم للماء ، يتوافق مع
- > تردد الاتصال: 433 ميغا هرتز
- > (بطاقة (100 مستخدم زائر + 500 مستخدم مشترك / PIN مستخدم 600
- > كيلو هرتز EM 125 بطاقة
- > أرقام 4 ~ 8 PIN طول
- > مسافة الاتصال: 50 م كحد أقصى
- > باب الاتصال والإنذار وإخراج جرس الباب
- > لوحة المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية
- > وضع النبض ، وضع التبديل
- > ثلاثية الألوان LED شاشة
- > Wireless Exit Button: <10ua, استهلاك طاقة منخفض للغاية (لوحة مفاتيح لاسلكية >10
- > يدعم دمج لوحة مفاتيح واحدة وزر خروج واحد أو لوحتا مفاتيح

معلمة المنتج	وصف المعلمة
نموذج	ACM302
اسم المنتج	أطقم التحكم في الوصول إلى لوحة المفاتيح اللاسلكية
قدرة المستخدم	مستخدم للبطاقة / الرقم السري 600 (500 مستخدم مشترك + 100 مستخدم زائر)
PIN طول	أرقام 4 ~ 8
نوع البطاقة	كيلو هرتز EM 125 بطاقة
لوحة مفاتيح لاسلكية	AAA وحدات من بطاريات 3
جهاز تحكم صغير	العاصمة 12V
زر الخروج اللاسلكي	بطارية ليثيوم 2032
التيار الخمول	ua لوحة مفاتيح لاسلكية: >10 MAA جهاز تحكم صغير: >20 ua زر الخروج اللاسلكي: >10 MAA لوحة مفاتيح لاسلكية: >80 ma جهاز تحكم صغير: >50 أا زر الخروج اللاسلكي: >30
العمل الحالي	
تردد الاتصال	ميغا هرتز 433
مسافة الاتصال	م كحد أقصى 50
تحميل الاتصال التابع	أمبير كحد أقصى 2
بيئة	(خارجي (لوحة مفاتيح لاسلكية
درجة حرارة التشغيل	(°C) -40 ~ 140 (°F) -40 ~ 140
رطوبة العملية	ر 9% ~ 10%
جسدي - بدني	ش ABS
الأبعاد	L134 x W48 x D25 (mm) لوحة المفاتيح اللاسلكية (مم) وحدة تحكم صغيرة: L85 x W50 x D25 زر الخروج اللاسلكي: L80 x W38 x D15 (mm)

وحدة الوزن
وزن المشتريات

لوحة مفاتيح لاسلكية: 150 جرام
وحدة تحكم صغيرة: 62 جرام
وزن الخروج اللاسلكي: 34
غرام 300



Battery powered
no need wires any more

125KHz EM Cards
(Support Visitor Users)



Communication
Distance: 50M

Multiple outputs:
Door Bell, Door Contact
& Alarm





نحن مصنعون محترفون للتحكم في الوصول ، لدينا نظام كامل لمنتج التحكم في الوصول على النحو التالي





ACM223

RFID
AccessControl (125 kHz)
EM 1000/4000

ACM209-NW

RFID
AccessControl (125 kHz)
EM

ACM208

RFID
AccessControl (125 kHz)
EM





ACM210

RFID
 ()

ACM225

RFID
 125 EM
 wiegand

ACM211B

RFID
 wiegand



- 1 24
- 2
- 3 OEM / ODM
- 4 fashin
- 5
- 6 (1)
- 7 (2)
- 8 (3)
- 9 30 ~ 7
- 10 5 ~ 1
- 11 7: T / T
- 12 8 DHL FEDEX TNT UPS EMS Forwarder by SEA AIR



..... :
.

.2 :

T / T . (DHL FedEx TNT UPS)

.3 :

..... :

.4 :

10000 15-7 5000 7-3

.5 :

..... OEM

.6 :

RFID / NFC / RFID keybod / RFID wristband rfid 20