

# معلومات عامة عن IC 14443A

## معلومات عامة

### معلومات عامة

الخاصية	القيمة
تكرار بطاقات الدعم	ميجا هرتز 13.56
تنسيق الإخراج	بطاقات A إلخ. إلخ. MF (S50 / S70 / Ntag203 14443 البروتوكولات)
بحجم اللون	Default تنسيق إخراج) 10 (السماح للمستخدم بتخصيص تنسيق الإخراج) أرقام 10
واجهه المستخدم مزود الطاقة	مم* 80 مم* 16 مم* 133 فضة
مسافة التشغيل	يو اس بي
درجة حرارة الخدمة	DC 5V
درجة حرارة التخزين	(مم -100 مم (متعلق بالبطاقة أو البيئة 0
رطوبة العمل	-10°C ~ + 70 °C
وقت القراءة	-20 °C ~ + 80 °C
قراءة الفاصل الزمني	<90%
وزن	مللي ثانية <200
طول السلك	ثانية <0.5
مادة القارئ	حوالي 120 ز
نظام التشغيل	مم 1500
المؤشرات	عضلات المعدة
	XP \ Win CE \ Win 7 \ Win 10 \ LIUNIX \ Vista \ Android
	مزدوج اللون (أحمر وأخضر) وجرس LED
	( "الأحمر" يعني الاستعداد ، "الأخضر" يعني نجاح القارئ

## معلومات

R90C هو منتج من إنتاج شركة R90C. يرجى قراءة التعليمات الخاصة بالمنتج بعناية قبل استخدامه. يرجى الاحتفاظ بهذه التعليمات كإشارة مرجعية.



Be applied to



Bus



Hotel



Library





### **ACM26X** RFID

125 KHz RFID  
26/34

16.8 × 75.5 × 115 :mm

### **ACM26G** RFID

13.56 MHz RFID

26/34 / RS232

### **KR600E** RFID

125KHz ID / 13.56Mhz  
Wiegand 26





**RFID 卡片 ACM-EMI-S RFID**

125 频率 RFID 卡片 EM  
54 \* 86 毫米

**RFID 卡片 ACM-MF1 RFID**

RFID 卡片 MF1 1K 频率

**RFID 卡片 ACM-ABS003 RFID**

**Keyfob**

125 频率 RFID 卡片 EM / 13.56 频率 RFID 卡片  
/ UHF Keyfob 频率 : 频率 RFID 卡片  
频率 RFID 卡片 频率 RFID 卡片 频率 RFID 卡片

