

RFID / IC / PSAM 1/2/3

مجال الاتصالات	USB2.0 , USB-OTG
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة	100 ميغاواط
الصف الصناعية:	درجة ~ 60 درجة مئوية -20
رطوبة	بدون تكاثف 90%
تدخل مضاد للكهرباء الساكنة	15 كيلو فولت
مقاومة التداخل المغناطيسي	أورستد 19
مقاومة الاهتزاز	السعة 0.35 مم ، التردد 10-55 هرتز ، ثلاثة اتجاهات محاور الاهتزاز
مقاومة العزل	IMΩ الظروف الحارة والرطوبة (40 درجة ، 95%) يجب ألا تقل مقاومة العزل عن 5
الأبعاد	(مم طول) × 45 مم (عرض) × 45 مم (ارتفاع) 160
وزن	180 جرام
اقرأ البطاقة	المسارات 1/2/3
انتقد	اتجاه مزدوج
انتقاد السرعة	بوصة في الثانية 3 ~ 60
حياة الرأس	ما يقرب من 500000 تمريرة
LRC تحقق التكافؤ و	للقراءة والخطأ LED مؤشر خطأ مدمج ومسموع ومؤشر
دعم البطاقات	ISO 7811 , AMMVA , CADMV
تردد التشغيل	13.56 ميغا هرتز
واجهة البطاقة الذكية	ISO14443-A ,
البطاقة المدعومة	ISO 14443A , S50 , S70
نظام التشغيل	Win7 , Win 2008 , Vista , Win 2003 , Win 2000 , XP , Linux



□□□□ □□







RFID 125KHZ ACM26X RFID

RFID 125KHZ 26/34
16.8 × 75.5 × 1.15 :mm

RFID KR600E

RFID / 125KHZ 26/34
13.56 :mm
26 :mm

RFID ACM26G

125KHZ 13.56 / 26/34 :mm
26/34 :mm / RS232



.
 - ACM Goldbridge .
 -
 .

.1 :
 :
 .

.2 :
 T / T .
 (DHL FedEx TNT UPS)

.3 :
 :

.4 :
 100000 15-7 5000 7-3 .

.5 :
 OEM :
 .

.6 :
 RFID / NFC / RFID keybod / RFID wristband
 rfid 20