



#### الخصائص

جهد التشغيل	10 ± فولت 12 مستمر
قدرة المستخدم	2000
مسافة قراءة البطاقة	سم 3-6
التيار النشط	<60mA
التيار الخمول	مللي أمبير 5 ± 25
تحميل إخراج القفل	3 ماكس A
تحميل إخراج الإنذار	ماكس 20 أ
درجة حرارة التشغيل	-45 ~ 60 °C
رطوبة العملية	رطوبة نسبية 10% - 90%
وقت ترحيل الباب القابل للتعديل	ثانية 0-99
وقت التنبيه قابل للتعديل	دقائق 0-3
واجهة وبيجاند	وبيجاند 26 بت
بحجم	ملم 120 * 76 * 23
توصيلات الأسلاك	قفل كهربائي ، زر خروج ، إنذار خارجي ، قارئ خارجي





Waterproof IP68

Strong Zinc Alloy Electroplated anti-vandal case

Card type: EM  
User Capacity: 2000



Wiegand 26: Output & Input







本公司產品均通過ISO9001:2015認證，產品品質優良，價格公道，歡迎各界人士垂詢。本公司產品在Alibaba平台銷售，歡迎各界人士垂詢。本公司產品在Alibaba平台銷售，歡迎各界人士垂詢。本公司產品在Alibaba平台銷售，歡迎各界人士垂詢。



**SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO., LTD**

**Address:** Futian District, Shenzhen of China

**Telephone:** +86-755-83767678

**Contact Person:** Lily Jiang

**WhatsApp and Mobile Phone:** +86-13554918707

**Skype:** lily-jiang1206

**E-mail:** sales@goldbridgesz.com

**Website:** <http://www.goldbridgesz.com>