



Dimensions	86L X 86W X 38H
Standard Structure	Stainless steel Panel, Steel Button
Current Rating	3A,36VDC Max
Output Contact	NC\COM
Mechanical Life	1000000 tested
Suitable for Door	Hollow Door
Operating temp	-10°C ~ 55°C (14°F-131°F)
Operating Humidity	0-95% (non- condensing)
Weight	0.15kg
Standard Packing	70pcs





□□□□□□

1 □ □□□□ 24 □□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□
 □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □ 2
 3 □ OEM / ODM □□□□
 □□□□□ □ □□□□□ □□□□ □ 4 fashin □ □□□□□ □□□□ □ □□□□□□□ □□□□□ □□□
 : □□□□□ □□□ □□ □□□□ □ 5
 □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □ (1
 □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □ (2
 □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □ (3
 □□□□□□ □□□□ □□□□ 30 ~ 7 □ □□□□□□ □□□□□ □□□□ 5 ~ 1 □□□□□ : □□□□ □□□□ □ 6
 □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □ 7: T / T □ □□□□□□□ □□□□ □ □□□ □□□ □ □□□□□□ □□□□□
 □□□

本公司提供多種運輸服務：DHL、FEDEX、TNT、UPS、EMS、Forwarder by SEA、By AIR 等。歡迎垂詢。

歡迎垂詢

本公司提供多種運輸服務 - ACM Goldbridge

. 歡迎垂詢

本公司提供多種運輸服務 - ACM Goldbridge . 歡迎垂詢

歡迎垂詢

歡迎垂詢

本公司 ACM Shenzhen Goldbridge 歡迎垂詢

本公司提供多種運輸服務 RFID 歡迎垂詢
本公司提供多種運輸服務 20 歡迎垂詢
本公司提供多種運輸服務 RFID. 歡迎垂詢
本公司提供多種運輸服務 RFID. 歡迎垂詢
本公司提供多種運輸服務 UHF 歡迎垂詢



歡迎垂詢

!!! 歡迎垂詢 3 歡迎垂詢
本公司提供多種運輸服務 歡迎垂詢
本公司提供多種運輸服務 rfid 歡迎垂詢 20 歡迎垂詢
! 歡迎垂詢
本公司提供多種運輸服務 歡迎垂詢



金橋工業有限公司 GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO., LTD

地址：
深圳市宝安区西乡街道铁岗社区405号
518031 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区
+ 83767678-755-0086 + 88391348-755-0086
联系人：Lily Jiang
Mob / whatsapp / wechat: +
0086-13554918707
邮箱：lily-jiang1206
销售邮箱：sales (at)
goldbridge sz.com
网站：http: // www. goldbridge
sz.com