تتكون علامة رمز الشريط المعدني للأسطوانة المعدنية من ورقة من الفولاذ المقاوم للصدأ مثل
المادة الأساسية ، ويتم رش السطح بمسحوق أو معالجة مينا عالية الحرارة.

وفقًا لمتطلبات "أسطوانات الغاز المسال " المعيارية الوطنية ، يجب أن تتوافق كل أسطوانة مع ملصق
مينا الأسطوانة عندما يغادر المصنع . يجب تثبيته على غطاء الأسطوانة عن طريق اللحام لـ "بطاقة
معرف الأسطوانة " الدائمة عندما تترك الأسطوانة المصنع ، وتنفيذ زجاجة رمز واحد ، وزجاجة ملف ،
وتحديد المسح ، وإدارة التتبع الديناميكي.

ENAMEL LABELS FOR INDUSTRIAL GAS
CYLINDERS MANAGEMENT
High Temperature Resistant Gas Cylinders Metal Skin Tag
123456789
View Now

- Outstanding high temperature 1000℃ resistance
- Easy installation: welding, riveting, strong adhesive back adhesive bonding for choose
- Well be used in hostile environment, alkali resistance, corrosion resistance, salt spray, etc

اسم المنتج	علامة رمز الشريط المعدني الصناعي
مقاس	50*18mm / 51*37mm / 37*43mm / 130*70mm (مخصص)
مادة	الفولاذ المقاوم للصدأالصقيل المينا
درجة حرارة العمل	ما يصل إلى 800 درجة مئوية أو أكثر
حرفة	رمز الباركود أحادي البعد ، الباركود ثنائي الأبعاد ، تنسيق الباركود

PDIC™ 数字身份码
年架码 : 1234567896

إنشاء ملفات أسطوانة أصلية مفصلة لكل أسطوانة في نظام إدارة الكمبيوتر ، بما في ذلك جميع معلومات الجودة التقنية مثل الشركة المصنعة للأسطوانات ، وتاريخ التصنيع ، والنموذج والمواصفات ، وتصنيف الضغط ، ورقم التصنيع ، وتاريخ التفتيش ، إلخ.

طريقة التثبيت :

1. برشام ميكانيكي أو طريقة تثبيت اللحام . تتيح طريقة التثبيت هذه عمومًا تجهيز إطار معدني وفقًا لمتطلبات المستخدم للتثبيت الثابت لألواح الباركود .
2. الترابط اللاصق القوي . تم تجهيز طريقة التثبيت هذه عمومًا بإطار معدني أو بلاستيكي ، ويتم تثبيت الجزء الخلفي من بطاقة الباركود مسبقًا مع مادة لاصقة قوية على الوجهين.