

نقدم لكم المنتج الجديد RTU5024 GSM 3G Gate Opener
الذي يعمل عن طريق الهاتف ، مفتاح التتابع



GSM 3G Gate Opener RTU5024

المعتمد ، فتاحة البوابة التي تعمل CE / FCC / Rohs ، الجديد RTU5024
عن طريق مكالمة هاتفية ON OFF بالهاتف ، مفتاح التتابع

!برمجة برامج الكمبيوتر ، تنزيل البيانات التاريخية

RTU5015 GSM Gate Opener! نسخة مطورة جديدة من



!أذن 200 مستخدم بفتح البوابة في وقت محدد

حاجز ، مصراع ، باب جراج وفتاحة باب ، GSM بوابة

!افتح البوابة أو باب المرآب بمكالمة مجانية من هاتفك المحمول

!تشغيل / إيقاف تشغيل آلات التحويل عن بُعد بمكالمة مجانية من هاتفك المحمول

!المراقبة عن بعد للبوابة ، الحاجز ، المصراع ، باب المرآب فتح / إغلاق الحالة

GSM RTU5024 بحث **فتحت بوابة** Google Play على

الخاص بك Android أو انقر فوق الرمز أدناه لتنزيل التطبيق لهاتف

Item\Models	RTU5015	RTU5024	RTU5025
GSM Frequency	Dual-Band 900/1800 or 850/1900	Quad-Band 850/900/1800/1900	Quad-Band 850/900/1800/1900
3G	/	WCDMA 900/2100 or 850/1900 UMTS	WCDMA 900/2100 or 850/1900 UMTS
Authorized users	64	200	999
Access historical data	/	/	1000
Setting	SMS	SMS	SMS,GPRS
Relay	NO contact, 240V/3A	NC/NO contact,240V/3A	NC/NO contact,240V/3A
Relay close time	Latch, 0.5~9.5 seconds, Permanent	Latch, 0.5~999 seconds, Permanent	Latch, 0.5~999 seconds, Permanent
Relay control	Phone call / /	Phone call, SMS commands, / /	Phone call, SMS commands, GPRS data
Relay action SMS notify	The 1st user	The 1st user and Caller editable	The 1st user and Caller editable
Digital input	2	/	2, one for door status
Alarm SMS	Digital input, to the 1st user / /	/	Digital input, to the 1st~6th users AC Power lost alert
Self-Check report	/	SMS, report timer editable	SMS, report timer editable
Back up battery	/	/	Rechargeable, ~20hours standby
Dimensions	110*90*40mm	102*76*27mm	130*74*27mm
Net weight	250g	180g	260g
Unit price	2G Version Only 1~100pcs: \$32	2G Version \$28 3G Version \$55	2G Version \$45 3G Version \$65
Picture			

>>>> المستخدم؟ RTU5024 GSM Remote Gate / Door Opener ما هو

باستخدام الهاتف المحمول يمكنك فتح الباب / تشغيل الضوء / الجهاز من مكان بعيد جدًا ، حتى من مدينة أخرى!

من المريح حقًا أن تصل أمام منزلك عندما تكون البوابة مفتوحة بالفعل ، دون الحاجة إلى الانتظار في منتصف الطريق.

A @ 250VAC 5 لا تقلق إذا كان بإمكانك تشغيل الجهاز ، لأنه يعتمد طاقة الترحيل في **5 A @ 30VDC** لديها قوة سائق أقوى بكثير من معظم فتحات OMRON! من شركة التتابع الأكثر موثوقية فقط **mA @ 24VDC** البوابة الأخرى مع 500.

>>>> ما هو سعر البيع في سوق بلدنا؟

أو أي سوق محلي آخر. يحظر موردو Amazon أو Ebay سترى السعر في ، Yahoo أو Google في "gsm gate opener" اكتب علي بابا إضافة أي رابط وعنوان بريد بخلاف علي بابا ، فهل يمكنك معرفة ذلك؟ على حد علمنا ، السعر 1.5 مرة ~ 12 مرة من سعرنا. يرجى معرفة هامش الربح في بلدك. إذا كنت تريد أن تكون وكالتنا الحصرية ، فأنت بحاجة إلى ملء بعض المتطلبات

>>>> RTU5024 GSM Remote Gate / Door Opener ما هو سعر

ويعمل نظام التحكم عن بعد مع معرف المتصل وعندما يتصل رقم ، GSM / GPRS / G على الشبكة الخلوية 3 RTU5024 يعتمد التفويض ، سيتعرف النظام على المتصل ويفتح الباب الأوتوماتيكي أو فتحة البوابة الكهربائية ، لكنه لن يكلف مالا لأن أداة فتح البوابة لن تجيب على المكالمات حقًا

1. العالمية ؛ G يمكن أن يعمل في شبكات 3 ، G إصدار 3

2. يرفض المكالمات من الرقم المصرح به ثم ينفذ إجراء **G Gate Opener / Relay Switch** لا توجد رسوم اتصال. ال 3 ؛ التشغيل / الإيقاف على "الحلقة" الأولى ؛

3. تطبيقات متعددة. (البوابات ، والحواجز ، والحواجز ، وأبواب المرآب ، والمصاريح وأبواب الوصول أو الآلات) ؛

4. أمن - باستخدام معرف المتصل لتحديد الهوية ، يتم تجاهل المتصلين غير المعروفين ؛

5. يمكن تشغيلها من أي مكان ، بدون حدود للمسافة ؛

6. APP أو SMS إضافة أو إزالة المستخدمين عن طريق أمر نصي ؛

7. لا حاجة لتوفير جهاز تحكم عن بعد أو مفاتيح لمختلف المستخدمين ؛

8. يمكن تكوين ما يصل إلى 200 رقم هاتف معتمد في الوقت المحدد ؛

9. لتوصيل مفتاح الباب أو الآلات ؛ A / 240VAC خرج واحد مع تصنيف مرحل 3

- سيعيد إجراء الترحيل تأكيدًا عبر الرسائل القصيرة إلى المالك أو رقم الاتصال المعتمد ، وهذه الوظيفة قابلة للتحرير من قبل 10. المستخدم ؛
وقت إغلاق التتابع أو فتحه قابل للبرمجة ؛ 11.
المطبقة على العديد من التطبيقات (G) اعتمادًا على شبكة الجيل الثالث (3) 12.
تطبيق الهاتف الذكي للتكوين 13.

>>>> هل يعمل مع أي باب أو بوابة أوتوماتيكية؟

على مرحل يجب توصيل جهة اتصاله RTU5024 نعم. تحتوي جميع البوابات الكهربائية أو الأبواب الأوتوماتيكية على زر لفتحها. يحتوي
بزر الفتح. عند إجراء مكالمة ، فإنه يساوي الضغط على زر الفتح.

>>>> كيف أستخدامه في بلدي؟

المحلية للحصول على SIM نشطة بداخلها ، وقد يكون لذلك رسوم شهرية تحقق مع مشغلي بطاقة SIM يجب أن يكون لديك بطاقة
التفاصيل. لقد قمنا بالفعل بتوسيع السوق في الولايات المتحدة / كندا / أستراليا / هولندا / الهند ، إلخ.

>>>> RTU5024 GPRS / GSM كيفية استخدام فتحة الباب

>>>>> RTU5024 GPRS / GSM من بوابة الفتح عن بعد حول فتحة بوابة fuction كيفية استخدام 1.

1. للهاتف المحمول في الجهاز SIM ضع بطاقة.
2. (WindowsXP ، Win7 ، Win8) الإعداد بواسطة برامج الكمبيوتر.
3. للتحكم عن بعد في البوابة / الباب أو أي جهاز آخر ON / OFF عن طريق رقم الهاتف المعتمد ، مفتاح الترحيل RTU5024 اتصل بـ.
!مفتوح / مغلق
4. USB. قم بتنزيل بيانات الوصول التاريخية عن طريق برنامج الكمبيوتر عبر منفذ.

>>>> هل من الصعب تثبيته؟

تحتاج إلى توصيل السلكين الخارجين من الصندوق بالتوازي مع زر دفع البوابة.
وإبدأ أرقام البرمجة (يمكنك SIM اختياريًا) ، وأدخل بطاقة CE / FCC / UL ، قم بتوصيله بطاقة التيار المتردد (توفر جميع أنواع البلدان
(استخدام أداة تهيئة الكمبيوتر مثل عروض الفيديو أو يمكنك تنزيل تطبيق مجاني).



>>>>> المواصفات:

رباعي النطاق 850/900/1800/1900 ميجا هرتز GSM تردد	
3 نطاق G	WCDMA 900/2100 UMTS 850/1900
لا Digital إدخال	

الإخراج الرقمي	1 5 A @ 250VAC , 5A @ 30VDC
إخراج صفارة الإنذار	12VDC / 1A
إمدادات الطاقة DC	9 ~ 24VDC / 2A
استهلاك الطاقة	50 مللي أمبير مدخلات 12 فولت كحد أقصى. 50 مللي أمبير / متوسط
شريحة جوال	فولت 3 SIM دعم بطاقة
هوائي	50 Ω SMA واجهة هوائي
درجة مئوية	20 ~ + 60 نطاق درجة حرارة
الرطوبة النسبية	90 % نطاق الرطوبة
بطارية احتياطية	فولت / 900 مللي أمبير 3.7
البعد الخارجي	W102mm * D76mm * H27mm
الوزن الصافي	جرام 180



>>>>> ما هو التطبيق الذي يناسب GSM Gate Opener RTU5024؟

- >> !فتح / إغلاق عن بعد سوينغ / بوابات منزلة ، أبواب ، مصاريع ، أبواب مرآب ، أقفال بمكالمة مجانية
- >> إنذار أمن التسلسل ، تشغيل / إيقاف تشغيل المحركات عن بعد ، الأضواء ، المضخات ، المولدات ، الصمامات والآلات
- >> صاحب المنزل والجراج
- >> شركة تجارية
- >> فندق
- >> مستودع
- >> مكان وقوف السيارات
- >> مستشفى
- >> مكان آخر يحتاج إلى تشغيل / إيقاف التطبيقات عن بعد. على سبيل المثال المضخة أو المحرك أو الصمام أو أي أجهزة اتصال
- >> NC / NO. تحتاج إلى

(RTU5025: الموديل) GSM مستخدم فتحة بوابة 1000 - فتحة البوابة الخلوية 3

>>>>> قائمة التعبئة

- >> GSM * 1 فتحت بوابة
>> هوائي جي إس إم * 1
>> Gsm Gate Opener & PC Software CD x1 دليل مستخدم
>> x1 محول تيار متردد / تيار مستمر
>> حجم التعبئة: 17 * 9.5 * 4 سم
>> الوزن الإجمالي: 0.3 كجم
سم. ، 10 كجم 25 * 30 * 47 ، CTN قطعة لكل 15



00000000 000000000 00000000 000 000 RFID 00000 00
 0 000000 00000000 0000000 00000 0000 00 .000 2000 000
 00 00000000 0000000 00 00000 0 00000 0000000 00000 00000
 000000 0000000 000000 000000 000000 00000000 / 00000000
 0000 00 000000 000000 00000000 00 0000000 0000000 CO 0 FTA
 0 Form F 0 Form E ... 0000000 0000000000 0000 000 .000
 00 000000 000000. EXW 0 FOB 0 FCT 0 CIF 0 CFR ...
 00000 00 0000000 .000 000000000 00 000 00 000000000 000000
 0000000 0000000000 00 0000000000 0000000.

□ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]



□□□□ □□ □□□□ □□ Realese □□□□□

K2B: 86 * 86 mm

Relese

K9A: 115 * 40 mm

NO / NC) K5B: 86 * 86 mm





□ □□□□□ □□□□□□□□) □ □□□□□ □□□□□ □□
 □□) □ K4B: 86 * 86 □□
 □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ Hihg □□□□□
 Kirsite. K14B: 86 * 86 □□□
 □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□
 □ □□□□□ K815B: 86 * 86 □□□

- 1 □ □□□□ 24 □□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□
2 □ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
3 □ OEM / ODM □□□□□
□□□□□ □ □□□□□ □□□□ □ 4 fashin □ □□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□
:□□□□□ □□□ □□ □□□□ □ 5
□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □ (1
□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □ (2
□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ 3-2 □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □ (3
□□□□□□□ □□□□□ □□□□ 30 ~ 7 □ □□□□□□ □□□□□ □□□□ 5 ~ 1 □□□□□□ : □□□□ □□□□□ □ 6
□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ :□□□□□ □ 7: T / T □ □□□ □□□ □ □□□□□□ □□□□□□□
□□ □□□ □□□□□ □□□□□ :□□□□□ □ 8 DHL □ FEDEX □ TNT □ UPS □ EMS □ Forwarder by SEA □ By AIR □ □□□□□ □□□□□□
□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□.1 :

၁။ အထွေထွေ အကျဉ်းချုပ်
 ၂။ အထွေထွေ အကျဉ်းချုပ်
 ၃။ အထွေထွေ အကျဉ်းချုပ်
 ၄။ အထွေထွေ အကျဉ်းချုပ်
 ၅။ အထွေထွေ အကျဉ်းချုပ်
 ၆။ အထွေထွေ အကျဉ်းချုပ်
 ၇။ အထွေထွေ အကျဉ်းချုပ်
 ၈။ အထွေထွေ အကျဉ်းချုပ်
 ၉။ အထွေထွေ အကျဉ်းချုပ်
 ၁၀။ အထွေထွေ အကျဉ်းချုပ်

00000000 000000 00 0000.2 :

0: T / T 0 .0000000 0000000 0 000 000

00000000 00 0000 00 000000 00000 00 000000000 00000000 0000 (DHL 0 FedEx 0 TNT UPS 0 (0000

000 0000000 0000000 00 0000000 0000 000 0000000 0000000 0000 .3 :

.0000000 0000 000000 00000000 0 00 0000000 0000 000000 00000000 :

000000000 000 0000000 00000 0000000 000000 00 00 .4 :

0000 100000 000000 000000 15-7 0000 5000 000000 0000 7-3 0000000 00 .0000000 000 000000 0000 :

000000000 000000 00000 00 .5 :

000000 .000000000 0000000000 0000000 0000000 0000 00 0000 0 000000000 000000000 00000 000000 0000 : OEM
.00000 000000 00000

000000 00 0000000 00000 0000 00 .6 :

000000000 000000000 000000000 00000 00 000000 0000 RFID / 00000000 NFC / RFID keybod / RFID wristband 0
0000 rfid 000000 20 00 00000 000 000000 00 00000000 00 00000000 000000000.