

品名	品名
型	ACM-K15D
材料	304不锈钢
防护	IP67
功率	86Lx86W
间距	1.7mm 304
电压	12VDC 24VDC
电流	3A / 125-250VAC
触点	NO / COM / NC / COM
寿命	500000
重量	g
温度	-20℃ + 55℃ 14-131F
湿度	0-95%
LED	LED
认证	S4A
厚度	0.13
包装	100PCS /
尺寸	13
规格	50 * 45 * 28



产品优势

产品优势：产品采用304不锈钢材质，具有耐腐蚀、耐高温、使用寿命长等特点。产品采用1.7mm间距，安装方便，使用灵活。产品采用12VDC/24VDC电压，3A/125-250VAC电流，安全可靠。产品采用NO/COM/NC/COM触点，接线方便，使用灵活。产品采用500000寿命，使用寿命长。产品采用g重量，重量轻，便于安装。产品采用-20℃~55℃/14~131F温度范围，适应性强。产品采用0~95%湿度范围，适应性强。产品采用LED光源，节能环保。产品采用S4A认证，安全可靠。产品厚度为0.13，薄型设计，节省空间。产品包装为100PCS/，方便运输。产品尺寸为13，小巧玲珑。产品规格为50*45*28，符合标准。



□□□□Realese□□□□

K2B 86 * 86mm

Realese

K9A 115 * 40mm

K5B 86 * 86mm



□□□□□□□□□□□□□□□□ DHL □ FedEx □ TNT UPS □□

3. 数据源

□ □

4. 数据源

□□□□□□□□5000□□□3-7□□100,000□□□7-15□

5. 参考文献

OEM

6. 参考文献

20RFID/ NFC/ RFID/ RFIDRFID