

Sender:

- Arbeitsspannung: 6VDC (eingebaute Knopfbatterie)
- Betriebsstrom: 8mA
- Angetrieben durch: 2 Stück CR2016/3V Batterien (im Lieferumfang enthalten)
- Lebensdauer der Batterie: 50000 Zyklen getestet
- Sendefrequenz: 433 MHz
- Schlüssel: 1 Schlüssel
- Gehäusematerial: Kunststoff



WI-FI-Fernbedienung:

- Wi-Fi-Standard: 2,4 GHz (unterstützt 5 GHz nicht)
- Spannung: 12VDC
- HF-Frequenz: 433 MHz
- Belastung: max. 1000W
- Standby-Strom: <0,1 W
- Arbeitsmodus: Momentan/Umschalten
- DC-Codierungstyp: Lerncode
- Einstellbare Verriegelungsverzögerung: 0/5/10 Sek
- Schießstand: 160 Fuß (offen) in der Theorie, 15%-30% in der Realität
- Anzahl der Sender, die sich mit einem Empfänger verbinden können: Bis zu 40

How to download APP



eWeLink APP Anleitung:

1. Laden Sie die „eWeLink“-App im APP Store für iOS oder in Google Play für Android herunter
2. Unterbrechen Sie die Stromversorgung, bevor Sie das Gerät installieren. Schalten Sie es dann nach Abschluss der Installation ein
3. Halten Sie die WIFI-TASTE 5 Sekunden lang gedrückt, bis die grüne LED schnell blinkt
4. Die APP sucht automatisch und verbindet die Zugangskontrolltastatur um Sie herum
5. Geben Sie die Heim-WLAN-SSID und das Passwort ein. (Wenn kein Passwort vorhanden ist, lassen Sie es leer)
6. eWelink sucht das Gerät und fügt es Ihrem Konto hinzu. Dies dauert 1-3 Minuten. Wenn dies abgeschlossen ist, können Sie Ihrem Gerät einen Namen geben



Elektrisches Magnetschloss:

- Eingangsspannung: 12 VDC
- Strom: 500mA
- Haltekraft: 280 kg/600 lbs
- Ausgangskontakt: NO/NC/COM; LED: Rot zeigt gesperrt an; Grün zeigt entsperrt
- Schlossgröße: 250 L x 48,5 B x 25 H (mm) / 9,84 "x 1,91" x 0,98 "
- Größe der Ankerplatte: 180 L x 38 B x 11 H (mm) / 7,09 "x 1,5" x 0,43 "
- Geeignet: Holztür, Glastür, Metaltür, feuerfeste Tür
- Abdeckungsoberfläche: Eloxiertes Aluminium
- Verschlussoberfläche: Zink
- Oberfläche der Ankerplatte: Zink



Push-to-Exit-Taste:

- Abmessungen: 90 L x 35 B x 26,5 H (mm) / 3,54 L x 1,38 B x 1,04 H (Zoll)
- Standardstruktur: Edelstahlplatte, Stahlknopf
- Mechanische Lebensdauer: 500000 getestet
- Nennstrom: 3 A bei 36 VDC max
- Ausgangskontakt: NO/COM
- Betriebstemperatur: 10~55°C (14-131F)
- Betriebsfeuchtigkeit: 0-95 % (relative Luftfeuchtigkeit)
- Plattenmaterial: Edelstahlplatte, Drahtziehen fertig
- Passend für Hohltür

**Adapter:**

- Typ: 12V 1A Netzteil Wandladegerät
- Eingang: AC100V-240V 50/60Hz
- Maximaler Ausgang: DC12V / 1A (1000mA)
- Länge des Netzkabels: 1,2 Meter
- Drahttyp: 22 AWG
- Ausgangstransformatoradapter: 5,5 x 2,1 mm (Innendurchmesser 2,1 mm, Außendurchmesser 5,5 mm)
- Nettogewicht: 66 g / 2,3 Unzen
- Zertifikat: FCC



Paket:

- 1 x Elektromagnetisches Schloss
- 1 x Fernbedienungsempfänger
- 2 x Fernsender
- 1 x Exit-Taste
- 1 x Netzteil
- 1 x Summer
- 1 x englisches Handbuch



Support OEM /ODM Security ForAll

Proximity Card

RFID Key fob

 125Khz Proximity Card: F08 Mifare 1K Card: NXP S50 Mifare 1K Card: NXP S70 Mifare 4K Card: Temic T5577 Blank Card:	 125Khz EM: F08 Mifare 1K:
---	--

Biometric/Face/RFID Standalone Access Control



Standalone Waterproof Metal RFID Access Control



Access Control RFID Reader / USB Reader / QR Code Scanner Reader



Long range UHF RFID Reader /Writer



Access Control Door Electromagnetic Lock



Electric Deadbolt Lock /Rim Lock / Fingerprint Lock



Access Control Power Supply & Door Release Button



PRODUCT CATEGORY

RFID / NFC SMART CARD

Be customized according to you need

Fit for systems of transport, E-payment, Access Control, Event, Loyalty, ect.



[View More](#)

ACCESS CONTROL SYSTEM

Security for All: Network Access Control Board ,Standalone Access Controller, Biometric Access Control, T&A time attendance, Facial Access Control



[View More](#)

RFID & LONG RANGE UHF READER

20+ Years of professional Experience in production of rfid uhf hardware

- UHF desktop reader writer,
- UHF integrated reader,
- UHF R2000 fixed reader,



[View More](#)

ELECTRONMAGNETIC LOCK

Professional Electric Locks Manufacturer In China

Electromagnetic lock with OEM & ODM since 1999 60KG /110KG /180KG /280KG /350KG /500KG



[View More](#)

FAQ

Q1 How can I place an order?

A1 Click start to order or list your requirement to us by email. Then we will send the offer to you ASAP, after the order confirmed, we will arrange production ASAP.

Q2 What about the payment and shipment?

A3 T/T , Paypal, Western Union etc.
You can choose your agent or via our agent by sea, air or express (DHL,FedEx, TNT UPS etc.)

Q4 How can I get a sample to check your quality?

A4 We could provide the sample to you, pls check the sample cost and freight cost with us.

Q5 How long can I expect to get the goods?

A5 It depends on the quantity and shipping way. You can check with us before ordered.

Q6 Can your products be customized?

A6 Almost all of our products are customized , including the material, size, thickness and printing. OEM orders are highly welcome.