Wie verwenden Sie Ihren Kohlenmonoxidmelder?

Genießen Sie die einfache Bedienung – Zuerst müssen Sie Ihren Kohlenmonoxidmelder aktivieren. Dann schauen Sie sich das Video rechts an, um zu erfahren, wie Sie einen Kohlenmonoxidmelder bedienen.

Typ	Eigenständige	Betriebsumgebung	Luftfeuchtigkeit: 10℃~55℃
Reaktionszeit des CO-Alarms	>50 PPM: 60-90 Minutes >100 PPM: 10-40 Minutes >100 PPM: 10-40 Minutes	Relative Luftfeuchtigkeit	<95 %Keine Kondensation
Versorgungsspannung	DC3,0 V (1,5 V AA-Batterie * 2 Stück)	Luftdruck	86 kPa ~ 106 kPa (Innenbereich)

Batteriekapazität	Ungefähr 2900 mAh	Probenahmeverfahren	Natürliche Verbreitung
Batteriespannung niedrig	≤2,6 V	Methode	Ton- und Lichtalarm
Standby-Strom	≤20uA	Alarmlautstärke	≥85 dB (3 m)
Alarmstrom	≤50mA	Sensoren	Elektrochemischer Sensor
Standard	EN50291-1:2018	Maximale Lebensdauer	3 Jahre
Gas erkannt	Kohlenmonoxid (CO)	Gewicht	≤145g

Kohlenmonoxidmelder (CO-Alarm), Verwendung hochwertiger elektrochemischer Sensoren, kombiniert mit fortschrittlicher elektronischer Technologie und ausgefeilter Technologie, die einen stabilen Betrieb, eine lange Lebensdauer und andere Vorteile bietet; es kann an der Decke oder Wand montiert werden und andere Installationsmethoden, einfache Installation, einfach zu bedienen; Wenn Kohlenmonoxidgas vorhanden ist, gibt der Alarm, sobald die Konzentration des Kohlenmonoxidgases den Alarmeinstellwert erreicht, ein akustisches und visuelles Alarmsignal ab, um Sie daran zu erinnern, schnell wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um das Entstehen von Feuer, Explosion, Erstickung usw. effektiv zu verhindern. Tod und andere bösartige Erkrankungen.

Kohlenmonoxid (CO) ist ein hochgiftiges Gas, das keinen Geschmack, keine Farbe oder keinen Geruch hat und daher mit den menschlichen Sinnen nur sehr schwer wahrnehmbar ist. CO tötet jedes Jahr Hunderte von Menschen und verletzt viele weitere. Es bindet an das Hämoglobin im Blut und verringert die Sauerstoffzirkulation im Körper. In hoher Konzentration kann CO innerhalb von Minuten töten.

CO entsteht durch schlecht verbrennende Geräte wie:
• Holzöfen
• Gaskessel und Gasheizung
• Öl- und Kohleverbrennungsgeräte
• Verstopfte Abzüge und Schornsteine
• Abgase aus Autowerkstätten
• Grill

Informatives LCD

Der LCD-Bildschirm zeigt den Countdown an. Zu diesem Zeitpunkt verfügt der Alarm über keine Erkennungsfunktion. Nach 120 Sekunden wechselt der Alarm in den normalen Überwachungszustand und nach der Selbstprüfung verbleibt der LCD-Bildschirm im Anzeigezustand. Wenn der Messwert des gemessenen Gases in der Luft mehr als 50 ppm beträgt, zeigt das LCD die Echtzeitkonzentration des gemessenen Gases in der Umgebung an.

LED-Lichtaufforderung

Grüne Betriebsanzeige. Blinkt alle 56 Sekunden einmal und zeigt damit an, dass der Alarm funktioniert. Rote Alarmanzeige. Wenn der Alarm in den Alarmzustand eintritt, blinkt die rote Alarmanzeige schnell und gleichzeitig ertönt der Summer. Gelbe Alarmanzeige. Wenn das gelbe Licht alle 56 Sekunden einmal blinkt und ertönt, bedeutet dies, dass die Spannung <2,6 V beträgt und der Benutzer zwei neue AA-Batterien mit 1,5 V kaufen muss.

3-Jahres-Batterie
(Alkaline Batterie)

Dieser CO-Alarm wird mit zwei LR6-AA-Batterien betrieben und erfordert keine zusätzliche Verkabelung. Installieren Sie den Alarm an Orten, die leicht zu testen und zu bedienen sind, und ersetzen Sie die Batterien.

ACHTUNG: Zur Sicherheit des Benutzers kann der CO-Melder nicht ohne Batterien montiert werden. Wenn Sie die Batterie austauschen, testen Sie den Alarm, um sicherzustellen, dass er normal ist. Funktion.

TEST / HUSH
Normal
Fault
Alarm
Carbon Monoxide Alarm
CO
263
ppm
86mm
32mm
86mm

Safety guards to protect your home
Carbon Monoxide Alarm
TEST / HUSH
Normal
Fault
Alarm
Carbon Monoxide Alarm
95mm
38mm
105mm

TEST / HUSH
263
YOUR TRUSTED FAMILY
SECURITY PARTNER