

ACM-DB04 verdrahtete Türklingel DC12V Türklingelring Großhandel

Anwendung: Hotel, Büro, Wohnung, private Villa usw., Hotel, Villa, Wohnung, Bürogebäude, Krankenhaus, Schule, Einkaufszentrum, Sportstätten, Freizeiteinrichtungen, Supermarkt, Lagerhaus, Werkstatt, Park, Bauernhaus, Innenhof

12V verkabelte Türklingel

1. Betriebsspannung: DC12V
2. Betriebstemperatur: -10 °C ~ 80 °C
3. Arbeitsfeuchtigkeit: < 80%
4. Abmessung: 87 x 61 x 23 mm

Kabelklingel DC12V Türklingel klingeln



Oberflächenmaterial	Feuerfestes ABS-Material
Betriebstemperatur	-10 ~ 80 ~
Arbeitsfeuchtigkeit	< 80%
Energieversorgung	DC12V
Dimension	87 x 61 x 23 mm
Verpackungsbox	93 x 70 x 33 mm
Gewicht	0,02kg
Verwendete Methode	Arbeiten Sie mit der Türklingel-Ausgangstaste und der Zugangskontrolle
Anwendung	Hotel, Büro, Wohnung, private Villa etc.
rot	VCC + 12V
Schwarz	GND

Grün	BELL1
Gelb	BELL2

Dimensions(mm)



Packing box



