

Cerradura EM de una sola puerta de 180 kg con 5 cables

No de modelo: ACM-Y180

¿Qué es el bloqueo electromagnético?

Las cerraduras electromagnéticas constan de una armadura y un conjunto de bobina, que se magnetizan cuando una corriente eléctrica pasa a través de ellas. Este campo magnético asegura la puerta y controla electrónicamente cuando las puertas están bloqueadas y desbloqueadas.

Las cerraduras electromagnéticas son a prueba de fallas por diseño.

Tamaño de bloqueo	200Lx41.7Wx21.7H (milímetro)
Placa de armadura	130Lx33Wx10.5H (milímetro)
Fuerza de sujeción	180 kg (350 libras)
voltaje	DC12V o DC24V (24V necesitan personalizar)
Consumo de corriente	12V / 280mA 24V / 150mA
Salida de señal	Por favor vea EL-350TS
Adecuado para	Puerta de madera, puerta de cristal, puerta de metal, puerta ignífuga
Temperatura superficial	≤20 ° C
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 ° C (14 ° F ~ 131 ° F)
Humedad adecuada	0 ~ 90% (sin condensación)
Acabados para Shell	Procesamiento de textura de superficie de aluminio anodizado
Acabados para Magnéticos	Zinc
Acabados para armadura	Zinc
Peso	1,2 kg
Embalaje estándar	20 piezas

Installation fitting for electromagnetic lock support






Diagrama de instalación

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
Inside: Drill a hole
diameter is 8mm folding
the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Embalaje y entrega

Forma de envío

Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA y By AIR
También puede elegir su propio transportista.

embalaje

Embalaje de bloqueo magnético: 1 unidad por caja, 10 piezas por caja,
Tamaño de la caja: 26 * 26 * 10 cm, Peso bruto: 46 kg. 50 cajas por palet



Productos relacionados



ACM-Y280N

Cerradura magnética de placa posterior (280 kg / 600 lb) Adecuado para: puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, fuego | Puerta de prueba

ACM-Y180

Cerradura magnética montada en superficie (180 kg / 300 libras) 2

pernos a prueba de fallas Adecuado para: puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, puerta a prueba de fuego.

ACM-Y280

Cerradura magnética de una sola puerta de 280 kg (600 lb) Adecuado para: puerta de madera, puerta de vidrio, puerta de metal, puerta a prueba de fuego.



ACM-Y350

Cerradura magnética de una puerta

350kgs (800lbs) Adecuado para:
puerta de madera, puerta de vidrio,
puerta de metal, puerta a prueba de
fuego.

ACM-Y500

Cerradura magnética de una puerta
500kgs (1000lbs) Adecuado para:
puerta de madera, puerta de vidrio,
puerta de metal, puerta a prueba de
fuego.

ACM-Y280-W

Cerradura magnética de una puerta
280kgs (600lbs) a prueba de
agua. Adecuado para: puerta de
madera, puerta de vidrio, puerta de
metal, puerta a prueba de fuego.

You may need





ACM-Y100S

Cerradura de perno eléctrico (5PIN)
Perno eléctrico a prueba de fallas
con función magnética

ACM-Y130

Cerradura de cerradura eléctrica
(NC / NO opcional)
Tamaño de bloqueo: 110x28x31mm

ACM-Y066

Bloqueo inteligente inteligente
(bloqueo del motor)
Tamaño de bloqueo: 130x98x41 mm

Necesidad de soporte con cerradura magnética de puerta





ACM-Y180-L

Soporte en L para cerradura magnética de 180 kg

ACM-Y180ZL

Soporte ZL para cerradura magnética de 180 kg / 300 lb

ACM-Y180-ZL

Soporte ZL para Cerradura Magnética 180Kg

Nuestro servicio

- 1, cualquier consulta será respondida dentro de las 24 horas
- 2, fabricante y proveedor profesional, bienvenido a visitar nuestro sitio web y nuestra fábrica
- 3, OEM / ODM disponible
- 4, alta calidad, diseño fashion, precio razonable y competitivo, plazo de entrega rápido
- 5, servicio postventa:
 - 1), todos los productos habrán sido estrictamente controlados en casa antes de empacar
 - 2), todos los productos estarán bien embalados antes del envío
 - 3), todos nuestros productos tienen garantía de 2-3 años si el daño no es causado por humanos
- 6, entrega más rápida : Alrededor de 1 ~ 5 días para pedidos de muestra, 7 ~ 30 días para pedidos al por mayor
- 7, pago: Puede pagar el pedido a través de: T / T, Western Union, Paypal
- 8, envío: Tenemos una fuerte cooperación con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, reenviador por mar y por aire, también puede elegir su propio reenviador de envío.

