



کنترل دسترسی به صفحه کلید بی سیم
پشتیبانی می کنند RFID Pincode 1: ظرفیت کاربر: 500 کاربر از
2: 2.4G فرکانس ارتباط: 3: مینی کنترلر: DC12V
صفحه کلید بی سیم: 3 واحد باتری قلمی
دکمه خروج بی سیم: باتری لیتیومی 2023
حداکثر 15M فاصله ارتباطی: 4:



TEA. یک کنترل دسترسی بی سیم تک در است که از یک صفحه کلید بی سیم، یک مینی کنترل و یک دکمه خروج بی سیم تشکیل شده است ACM404
الگوریتم رمزگذاری و طراحی تقسیم امنیت بالاتر را تضمین می کند Rolling Code.

- > 500 PIN / card users
- > طول پین: 4 تا 8 رقم
- > Max فاصله ارتباطی: 15 m
- > Pulse mode, toggle mode
- > Tri-color LED status display

W
l
r
g
ls
b
s
s
E
x
b
t
B
B
B
t
o
n
s
x
l
c
x
x
x
k
j
l
t
k
l
w
t
t
:
>
1
U
A
m
t
i
c
k
i
i
r
l
r
:
>
2
M
a

د
ک
م
ک
و
ک
و
ی
ی
س
س
+
م
:
>
1
O
U
A
ص
ف
د
ه
ک
ل
+
د
+
ی
س
س
+
م
:
>
2
O
m
A
;
م
+
ن
ی
ک
ن
ق
ر
ل
ر
:
>
4
O
m
A
د
ک
م
ه
خ
ر
و
ح
+
ی
س
س
+
م
:
>
1
O
U
A
2
خ
ک
G
ن
س
ا
ر
ت
+
ا
ط

Distance

2
 b
 6
 8
 A
 W
 I
 I
 I
 K
 I
 ~
 60C
) - 4
 د
 ر
 ج
 ه
 ل
 ر
 ش
 ع
 ت
 ~ 140
 د
 ر
 ج
 ه
 ل
 ر
 ش
 ع
 ت)
 ط
 9
 6
 تا
 R
 H
 I
 ل
 ت
 ي
 ف
 ن
 و
 ت
 ك
 A
 B
 S

ط
أ
خ
ك
5
1
±
د
؛
ى
س
±
م
:
L
1
3
5
X
W
5
4
X
D
1
9
(
m
m
)
م
±
ن
ى
ك
ن
ة
ر
J
ر
:
L
6
5
X
W
5
4
X
D
1
9
(
m
m
)
د
ك
ح
ه
خ
ر
و
ج
؛
ى
س
±
م
:
L
8
3
X
W
4
X
D
1
6
(
m
m
)

و
ف
و
ك
ط
د
ي
س
س
م
:
1
و
ر
م
م
د
ن
ي
ك
ن
ر
ر
:
5
و
ر
م
د
ك
م
ه
ه
خ
ر
و
ج
ي
س
س
م
:
3
5
و
ر
م
و
و
و
م
ل
و
ن
ل

Product Dimensions

Product Size

Wireless Lock:
L135xW54xD19



Wireless Exit Button:
L83xW95xD39



Controller:
L65xW55xD18



Gift Box Size



Fast installation within 3 minutes



3M sticker for Wireless Keypad



Rip one side of the sticker



Stick it on the back of the keypad



Rip the other side of the sticker



Stick the keypad on the door



3M Sticker for Mini Controller



Rip one side of the sticker



Stick it on the back of the Mini Controller



Rip the other side of the sticker



Stick the Mini Controller on the door

ما تولید کننده کنترل دسترسی حرفه ای هستیم، ما سیستم کاملی برای محصول کنترل دسترسی به شرح زیر داریم:



ACM223

دسترسی کنترل سیستم های امنیتی RFID دسترسی کنترل
125 دسترسی کنترل سیستم های امنیتی 125Khz
EM 1000/4000

ACM209-NW

دسترسی کنترل سیستم های امنیتی RFID دسترسی کنترل
(دسترسی کنترل سیستم های امنیتی) EM 125Khz

ACM208

RFID 125KHz 12.5cm 12.5cm
RFID 125KHz 12.5cm 12.5cm



ACM210

RFID 125KHz 12.5cm 12.5cm
(12.5cm)

ACM225

RFID 125KHz 12.5cm 12.5cm
EM 125KHz 12.5cm 12.5cm Wiegand
Reader 12.5cm 12.5cm

ACM211B

RFID 和 Wiegand Reader 的对比

11 12 13 14 15

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

000000 000 0 000 0 000000 0000 00 .2 :
 A: 0 00000 00000 T/T Paypal Western Union.
 000000 00 000 000000 0000 00 000000 00 0000000 (DHL FedEx TNT UPS .0000 000000 (0000 0

A: .

100000 15-7 5000 7-3 .

0000 000000 00 000 00000000 0000 00 0000 **.5 :**
 00000000 .000 000 0000000 000 0 000000 00000000 000000 0000 00 0000 00000000 0000 00000000 :0000 OEM
 .000 00 00000000 000000

6.: ພື້ນທີ່ ພັກພາລະ ໃຫ້ ສອດຄ່ອງ ພື້ນທີ່ ພັກພາລະ ພື້ນທີ່ ພັກພາລະ .

