

Description du produit



ACM Portable Meilleur Android SDK Mini USB UHF RFID RFID Reader

1) Réveillez le tag: la balise qui ne sera réveillé que sur le lecteur ne peut communiquer avec le lecteur, empêcher les autres balises, assurer la
Corrigez les informations entre le lecteur et la balise du système.

2) lire les données: il peut obtenir le numéro d'identification de la balise et également obtenir les données qui, dans la zone de spécification, la lecture des balises multiples sera
disponible.

3) Écrire des données: peut écrire des données dans la zone de stockage de spécifier la balise.

- 4) Peut se connecter avec l'appareil qui a une interface W26 et W34, pas besoin de développer.
- 5) Communiquer avec le contrôleur ou le PC, qui peut obtenir les données; Fournissez un kit de développement SDK, l'utilisateur peut le développer.
- 6) Le port d'entrée du clavier USB a-t-il reçu les données quel que soit le curseur où est.

D
a
s
a
m
è
p
r
è
p
n
d
d
p
à
t
a
m
è
t
r
e
M
C
M
è
2
é
9
U
H
F

8
6
5
M
H
e
n
8
8
M
H
z
o
a
9
a
M
H
z
~
9
2
8
M
H
z
D
c
m
t
a
n
c
e
d
e
l
e
c
t
u
r
e

D
i
s
s
a
m
c
e
d
,
é
c
r
i
t
u
r
e
E
D
B
h
d
e
l
,
a
n
t
e
n
n
e

N
a
m
p
s
d
d
d
l
è
d
e
n
r
è
f
i
c
a
t
i
o
n
d
e
c
a
r
t
e
u
n
i
q
u
e
9
6
b
i
t
(
1
2
B
Y
T
E
)
<
6
m
s

N
a
m
p
s
d
d
é
c
d
é
h
t
r
é
i
c
a
t
i
o
n
d
e
c
a
r
t
e
u
n
i
q
u
e
9
6
b
i
t
(
1
2
B
Y
T
E
)
<
2
m
s

P
s
o
i
d
e
o
t
&
e
p
c
g
l
o
b
a
l
c
l
a
s
s
e
i
g
e
n
2
P
u
b
W
e
n
é
g
e
d
b
b
e
r
t
i
e

D
~~4~~
h
m
m
x
8
5
m
m
x
2
m
m
P
ø
5
k
9
n
e
t

U
S
B
a
n
p
a
r
e
d
é
n
p
a
h
U
S
B
à
l
'
e
n
t
r
é
e
d
u
c
l
a
v
i
e
r

K
it

d
€
~~#~~
é
y
a
v
a
s
p
K
m
e
n
t

D
é
m
o
d
è
e
h
r
t
e
d
,
é
c
r
i
t
u
r
e
/
l
e
c
t
u
r
e
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e

T
2
16
P
6
5
a
t
u
r
e
d
e
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
T
4
16
P
0
5
a
t
u
r
e
d
e
s
t
o
c
k
a
g
e

Application

1. Le lecteur a une conception industrielle d'intégration, une résistance à l'eau IP54, facile à installer.
2. Prise en charge de la mise à jour du micrologiciel du port série, acceptez personnalisé.
3. Zone EPC, zone de réserve, fonction de support de la zone utilisateur et fonction de déverrouillage.

4. Fonction discriminante adjacente adjacente, empêchez le même numéro de numéro de carte répété dans le temps limité (1-255 secondes).
5. Toutes nos produits ont passé un certificat CE et FCC.







1. Communication USB

Le format de données de l'interface USB est de 8 places, 1 bit de départ et 1 bit d'arrêt, pas de bit de parité; Le débit de données peut choisir 9600, 19200, 38400, 57600 et 115200. Configuration de l'interface de communication USB Configuration du paramètre, programme de démonstration et service de développement secondaire de communication série. Lorsque vous téléchargez les données, vous pouvez choisir le mode ci-dessous:

Mode de chronométrage: Téléchargez les données lorsque vous le lisez

Maître d'esclave: En attente de l'ordre de l'hôte

Déclencheur: Lorsque vous lisez la carte, téléchargez les données toutes les 10, jusqu'à la commande hôte.

2. Entrée de clavier USB

Peut obtenir les données de lecture où le curseur est, la valeur par défaut est la sortie de décimalisation de Wiegand 8bit.

3. Cartes / Tags opérant

EPC GEN2 (ISO18000-6C) Tags

Ø Initialisation de la balise unique: EPC est 96bits

Ø Écriture des balises simples: EPC de la balise d'écriture, peut écrire une adresse ou plus.

Ø Verrouillage unique: après verrouillé, l'EPC ne peut pas être modifié.

Ø Étiquette unique Détruire: Après détruite, la balise ne sera pas utilisée.

4. Mode de fonctionnement

1. Commande: Sous ce mode de fonctionnement, le lecteur fonctionne sous PC ou un autre contrôleur. Il peut être communiqué USB, RS485 ou Ethernet

la communication. Ce mode de travail prend en charge le développement secondaire.

2. Timing Read: Lecture de cartes Lecture par une période, sortie des données de lecture par interface de communication. Ce mode de fonctionnement lit seul.

3. Déclencheur Lecture: lorsque l'entrée avec un niveau bas, le lecteur lira des cartes avec une période, après un certain temps, il sera automatiquement fermé.

5. ID discriminant adjacent

Lorsque le lecteur a lu une carte de manière continue, elle téléchargera des données de lecture de groupe. L'utilisateur peut également définir une heure valide pour cette fonction. Il communique par Wiegand normalement. ACM-219 Distance de lecture: 50cm Remarques: 1. Ne mettez aucune obstruction à moins de 1 m sur le devant du lecteur; 2. Veuillez prendre le bord de la carte lorsque vous testez; 3. En raison de la polarisation horizontale de l'antenne, veuillez mettre la carte à l'avant du lecteur, assurer l'effet de lecture. 4. Des cartes différentes auront une plage de lecture différente. ACM-219 Écriture en cours d'exécution ACM-219 Distance d'écriture: 10 ~ 15cm Remarques: 1. Veuillez ne pas mettre d'obstacles à moins de 30 cm sur le devant du lecteur; 2. Veuillez prendre le bord de la carte lorsque vous effectuez des tests; 3. En raison de la polarisation horizontale de l'antenne, veuillez mettre la carte à l'avant du lecteur, assurer l'effet de lecture. 4. Des cartes différentes auront une plage de lecture différente.

Développement secondaire de l'ACM-219 UHF

L'utilisateur peut faire un développement secondaire du logiciel d'application. Nous fournissons des routines C #, VC, VB, Delphi, Java et Wince, Linux

Développement des conducteurs.

Emballage et livraison



Voie d'expédition

Nous sommes l'un des principaux exportateurs de produits RFID en Chine depuis 2000 ans. Avec une riche expérience professionnelle internationale, nous connaissons très bien l'expédition internationale, nous savons quelle ligne expresse ou aérienne est bon marché et sûre pour votre pays. Nous pouvons fournir divers certificats pour vous nettoyer votre coutume à tel que CO, FTA, formulaire F, formulaire ... ect. Nous fournissons notre suggestion professionnelle pour votre expédition. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR ... Terme du commerce convient à nous. Nous pouvons être votre partenaire fiable pour les produits et l'expédition.

Produits connexes

Shenzhen Goldbridge Focus sur l'innovation Production et vente de la recherche et de la solution d'application IOT RFID, Catégorie de lecteur RFID comprenant l'écrivain de lecteur de bureau UHF, le lecteur intégré UHF, le lecteur fixe UHF R2000, le module OEM UHF, le lecteur de poche RFID, les étiquettes UHF RFID, le lecteur RFID 2.4G actif, le lecteur de longue portée EM 125kHz, matériel de la RFID industrielle et logiciels intégrés, ont obtenu la certification nationale de certification de haute technologie FCC, CE et ROHS.?

Raleted Long distance range RFID Reader & Tags		
		
ACM-812A -8dBi 2-6 meter , 235x235x57mm	ACM-803A -9dBi 6-10 meters,260X260X45mm	ACM-811A-8dBi Multi-tag Reader, 6-9 meters, 255x255x45MM
		
ACM217-UHF UHF Reader and Writer - Provide Free program and SDK	ACM919L 4 Ports UHF Reader Impinj R2000 ,270mm*180mm*27mm	ACM-819A-12dBi Multi-tag Reader, 10-20 meters, 460x460x55MM
		
ACM8017 UHF Handheld Reader UHF +WIFI+GRPS Quad Band+Barcode 1D/2D	ACM09G-TCP/IP Or Wiegand Active 2.4G Reader 30-70meter, Provide FREE SDK and Demo	ACM08Y RFID EM 125Khz 70cm-1meter Middle long range Reader
		
ACM-MU85M One Antenna Port Module- 30dbm adjustable 0-15m used for handheld reader. ,55.5x39.5x7.6mm	ACM-MU82M 4 Antennas Ports Module 4ports 25m speed anti-collision impinj R2000 67.5mmx51mmx7.9mm	ACM-MU13M One Port Module Korea certificate 0-15m Size: 8x25x3.5mm
		
UHF Anti-metal Tag, ACM-UHF-M3: 135x22x12mm ±2mm	Anti-tamper windshield sticker tag (ACM-S001)	UHF ISO PVC Card Tag , 86x54mm (ACM-UHF Card)

About Us

Similar Products



GOLDBRIDGE

SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO.,LTD

ACM Shenzhen Goldbridge industrial company



As a one of leading exporter and manufacturer of RFID products in China , . We have been in this field for 17 years already . We have rich production and exportation experience on RFID products . Our strength products are : RFID card , RFID keyfob , RFID wristband , RFID tag and various RFID reader . We are also the access control solution provider .

FACTORY PHOTOS



Our Certificate

