

Tastiera impermeabile ID 125khz Lettore di smart card
Wiegand RFID per controllo accessi alle porte

1. Distanza di lettura: 3-15 cm
2. Interfaccia di uscita: standard Wiegand26, opzionale wiegand34 o RS232 / 485
3. Frequenza operativa: 125 kHz o 13,56 MHz
4. LED LED integrato (LED a doppio colore)
5. Buzzer Altoparlante incorporato
6. Colore: nero / bianco
7. Alimentazione statica: 50 ~ 70 mA
8. Temperatura: -20 ° C ~ 60 ° C
9. Umidità relativa: 10% -90%
10. Velocità di riconoscimento <=5s
11. Dimensioni: 86 * 86 * 18 (mm)

Esposizione del prodotto





[Applicazione per Touch Keypad RFID e Keypad AccessControl](#) , 125 Khz EM1000 / 4000 capacità utente

Inlcuding sistema completo per il controllo degli accessi come serrature, alimentatore, telecomando, pulsante di uscita ecc.

Scope of Application



Company



Hospital



Hotels



Logistics



Port



Financial



Government



Factory



Aviation



School

Più configurazione per prodotti per il controllo degli accessi e altri prodotti correlati come pulsante di uscita, alimentatore e serrature.



Access Control System Application Diagram

