Trasmettitore:

- Tensione di lavoro: 6 V CC (batteria a bottone incorporata)
- Corrente di funzionamento: 8 mA
- Alimentato da: 2 batterie CR2016/3V (incluse)
- Durata della batteria: 50000 cicli testati
- Frequenza di trasmissione: 433 MHz
- Chiave: 1 chiave
- Materiale della cassa: plastica

Telecomando WI-FI:

- Standard Wi-Fi: 2,4 GHz (non supporta 5 GHz)
- Tensione: 12 V CC
- Frequenza RF: 433 MHz
- Carico: max. 1000 W
- Corrente di standby: <0,1 W
- Modalità di lavoro: momentaneo/alternativo
- Tipo di codifica DC: codice di apprendimento
- Ritardo di bloccaggio regolabile: 0/5/10 sec
- Poligono di tiro: 160 piedi (aperto) in teoria, 15%-30% in realtà
- N. di trasmettitori in grado di connettersi a un ricevitore: fino a 40

Istruzioni per l'APP eWeLink:

1. Scarica l'app "eWeLink" nell'APP Store per iOS o in Google Play per Android
2. Togliere l'alimentazione prima di installare il dispositivo. Quindi accenderlo dopo aver completato l'installazione
3. Tenere premuto il WIFI-KEY per 5 secondi fino a quando il LED verde lampeggia velocemente
4. L'APP cercherà automaticamente e collegherà la tastiera di controllo accessi intorno a te
5. Inserisci l'SSID e la password Wi-Fi di casa. (Se nessuna password, tienila vuota)
6. eWelink cercherà il dispositivo e lo aggiungerà al tuo account, ci vogliono 1-3 minuti. Al termine, puoi dare un nome al tuo dispositivo

Serratura magnetica elettrica:

- Tensione di ingresso: 12 V CC
- Corrente: 500 mA
- Forza di tenuta: 280 kg/600 libbre
- Contatto di uscita: NA/NC/COM; LED: rosso mostra bloccato; Il verde mostra sbloccato
- Dimensioni lucchetto: 250Lx48,5Wx25H (mm) / 9,84 "x1,91" x0,98"
- Dimensioni piastra dell'armatura: 180Lx38Wx11H (mm) / 7,09 "x1,5" x0,43"
- Adatto: porta in legno, porta in vetro, porta in metallo, porta ignifuga
- Finitura coperchio: alluminio anodizzato
- Finitura serratura: Zinco
- Finitura piastra armatura: zinco

Premi per uscire:

- Dimensioni: 90Lx35Wx26.5H (mm) / 3.54Lx1.38Wx1.04H (pollici)
- Struttura standard: pannello in acciaio inossidabile, pulsante in acciaio
- Durata meccanica: 500000 testati
- Corrente nominale: 3 A a 36 V CC max
- Contatto di uscita: NO/COM
- Temperatura di funzionamento: 10 ~ 55 ℃ (14-131F)
- Umidità di funzionamento: 0-95% (umidità relativa)
- Materiale del pannello: pannello in acciaio inossidabile, trafilatura finita
- Adatto per porta cieca

Adattatore:

- Tipo: Caricatore da muro con alimentazione 12V 1A
- Ingresso: AC100V-240V 50/60Hz
- Uscita massima: DC12V / 1A (1000mA)
- Lunghezza del cavo CA: 4 piedi / 1,2 metri
- Tipo di filo: 22AWG
- Adattatore trasformatore di uscita: 5,5 x 2,1 mm (diametro interno 2,1 mm, diametro esterno 5,5 mm)
- Peso netto: 66 g / 2,3 once
- Certificato: FCC

Pacchetto:

- 1 serratura elettromagnetica
- 1 ricevitore remoto
- 2 trasmettitori remoti
- 1 x pulsante Esci
- 1 adattatore di alimentazione
- 1 cicalino
- 1 manuale in inglese

SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO.,LTD

Factory Wholesale & RFID Cards / Access Control

Support OEM /ODM **Security ForAll**

Proximity Card

125Khz Proximity Card:
F08 Mifare 1K Card:
NXP S50 Mifare 1K Card:
NXP S70 Mifare 4K Card:
Temic T5577 Blank Card:

RFID Key fob

125Khz EM:
F08 Mifare 1K:

Biometric/Face/RFID Standalone Access Control

ACM-209E

ACM-F1

ACM-F2

ACM-F3

ACM-851

Standalone Waterproof Metal RFID Access Control

ACM-208A ACM-209A

ACM-210A

ACM-208B

ACM-230T

ACM-223

Access Control RFID Reader / USB Reader / QR Code Scanner Reader

ACM-26

ACM-26M

ACM-112

ACM-26N

ACM-08D/F

Long range UHF RFID Reader /Writer

ACM-812A
2-6Meter 7dbi

ACM-803A
6-12Meter 9dbi

ACM-819B
10-20Meter 12dbi

ACM-217A
USB Reader/Writer

ACM-330C
134.2Khz Animal Tag Reader

Access Control Door Electromagnetic Lock

ACM-GY60
120lbs=60KG

ACM-GY180
300LBS=180KG

ACM-GY280
600lbs=280KG

ACM-GY280ZL
ZL Bracket for

ACM-GY500
1200lbs=500KG

Eletric Deadbolt Lock /Rim Lock / Fingerprint Lock

ACM-Y100-2PIN

ACM-Y100S-5PIN

ACM-Y300

ACM-Y041

ACM-S700

Access Control Power Supply & Door Release Button

ACM-Y801B

ACM-Y803A

ACM-K2A/B

ACM-K6A/K6B

Whatsapp: +86-13554918707 , E-mail: sales@goldbridgesz.com ; www.goldbridgesz.com

PRODUCT CATEGORY

RFID / NFC SMART CARD

Be customized according to you need

Fit for systems of transport, E-payment, Access Control, Event, Loyalty, ect.

View More

ACCESS CONTROL SYSTEM

Security for All: Network Access Control Board ,Standalone Access Controller, Biometric Access Control, T&A time attendance, Facial Access Control

View More

RFID & LONG RANGE UHF READER

20+ Years of professional Experience in production of rfid uhf hardware

- UHF desktop reader writer,
- UHF integrated reader,
- UHF R2000 fixed reader,

View More

ELECTRONMAGNETIC LOCK

Professional Electric Locks Manufacturer In China

Electromagnetic lock with OEM & ODM since 1999 60KG /110KG /180KG /280KG /350KG /500KG

View More

FAQ

Q1 How can I place an order?

A1 Click start to order or list your requirement to us by email. Then we will send the offer to you ASAP, after the order confirmed, we will arrange production ASAP.

Q2 What about the payment and shipment?

A3 T/T , Paypal, Western Union etc.
You can choose your agent or via our agent by sea, air or express (DHL,FedEx, TNT UPS etc.)

Q4 How can I get a sample to check your quality?

A4 We could provide the sample to you, pls check the sample cost and freight cost with us.

Q5 How long can I expect to get the goods?

A5 It depends on the quantity and shipping way. You can check with us before ordered.

Q6 Can your products be customized?

A6 Almost all of our products are customized , including the material, size, thickness and printing. OEM orders are highly welcome.