Descrizione del prodotto

Prezzo competitivo 125Khz USB Tipo TK4100 ID Card Reader RFID per sistema di controllo accessi Lettore di schede usb di prossimità desktop

Nuovo lettore USB desktop 125Khz,
MF1 13,56 Mhz Opzionale
Non è necessario inserire manualmente il numero della carta quando si emette la carta per accedere al sistema di controllo, ma presentare la carta solo a questo lettore
Il prodotto reale è senza logo. Potremmo stampare il logo sulla superficie come sotto le immagini o in base alle vostre esigenze.

Velocità scheda lettore
2/s

Frequenza 1 Hz
Frequenza 2 Hz
Frequenza 3 Hz
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 50 %
Frequenza 2 Umidità 50 %
Frequenza 3 Umidità 50 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 75 %
Frequenza 2 Umidità 75 %
Frequenza 3 Umidità 75 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 100 %
Frequenza 2 Umidità 100 %
Frequenza 3 Umidità 100 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 125 %
Frequenza 2 Umidità 125 %
Frequenza 3 Umidità 125 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 150 %
Frequenza 2 Umidità 150 %
Frequenza 3 Umidità 150 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 175 %
Frequenza 2 Umidità 175 %
Frequenza 3 Umidità 175 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 200 %
Frequenza 2 Umidità 200 %
Frequenza 3 Umidità 200 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 225 %
Frequenza 2 Umidità 225 %
Frequenza 3 Umidità 225 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 250 %
Frequenza 2 Umidità 250 %
Frequenza 3 Umidità 250 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 275 %
Frequenza 2 Umidità 275 %
Frequenza 3 Umidità 275 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 300 %
Frequenza 2 Umidità 300 %
Frequenza 3 Umidità 300 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 325 %
Frequenza 2 Umidità 325 %
Frequenza 3 Umidità 325 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 350 %
Frequenza 2 Umidità 350 %
Frequenza 3 Umidità 350 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 375 %
Frequenza 2 Umidità 375 %
Frequenza 3 Umidità 375 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 400 %
Frequenza 2 Umidità 400 %
Frequenza 3 Umidità 400 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 425 %
Frequenza 2 Umidità 425 %
Frequenza 3 Umidità 425 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 450 %
Frequenza 2 Umidità 450 %
Frequenza 3 Umidità 450 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 475 %
Frequenza 2 Umidità 475 %
Frequenza 3 Umidità 475 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 500 %
Frequenza 2 Umidità 500 %
Frequenza 3 Umidità 500 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 525 %
Frequenza 2 Umidità 525 %
Frequenza 3 Umidità 525 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 550 %
Frequenza 2 Umidità 550 %
Frequenza 3 Umidità 550 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 575 %
Frequenza 2 Umidità 575 %
Frequenza 3 Umidità 575 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 600 %
Frequenza 2 Umidità 600 %
Frequenza 3 Umidità 600 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 625 %
Frequenza 2 Umidità 625 %
Frequenza 3 Umidità 625 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 650 %
Frequenza 2 Umidità 650 %
Frequenza 3 Umidità 650 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 675 %
Frequenza 2 Umidità 675 %
Frequenza 3 Umidità 675 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 700 %
Frequenza 2 Umidità 700 %
Frequenza 3 Umidità 700 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 725 %
Frequenza 2 Umidità 725 %
Frequenza 3 Umidità 725 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 750 %
Frequenza 2 Umidità 750 %
Frequenza 3 Umidità 750 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 775 %
Frequenza 2 Umidità 775 %
Frequenza 3 Umidità 775 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 800 %
Frequenza 2 Umidità 800 %
Frequenza 3 Umidità 800 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 825 %
Frequenza 2 Umidità 825 %
Frequenza 3 Umidità 825 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 850 %
Frequenza 2 Umidità 850 %
Frequenza 3 Umidità 850 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 875 %
Frequenza 2 Umidità 875 %
Frequenza 3 Umidità 875 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 900 %
Frequenza 2 Umidità 900 %
Frequenza 3 Umidità 900 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 925 %
Frequenza 2 Umidità 925 %
Frequenza 3 Umidità 925 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 950 %
Frequenza 2 Umidità 950 %
Frequenza 3 Umidità 950 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 975 %
Frequenza 2 Umidità 975 %
Frequenza 3 Umidità 975 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1000 %
Frequenza 2 Umidità 1000 %
Frequenza 3 Umidità 1000 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1025 %
Frequenza 2 Umidità 1025 %
Frequenza 3 Umidità 1025 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1050 %
Frequenza 2 Umidità 1050 %
Frequenza 3 Umidità 1050 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1075 %
Frequenza 2 Umidità 1075 %
Frequenza 3 Umidità 1075 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1100 %
Frequenza 2 Umidità 1100 %
Frequenza 3 Umidità 1100 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1125 %
Frequenza 2 Umidità 1125 %
Frequenza 3 Umidità 1125 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1150 %
Frequenza 2 Umidità 1150 %
Frequenza 3 Umidità 1150 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1175 %
Frequenza 2 Umidità 1175 %
Frequenza 3 Umidità 1175 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1200 %
Frequenza 2 Umidità 1200 %
Frequenza 3 Umidità 1200 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1225 %
Frequenza 2 Umidità 1225 %
Frequenza 3 Umidità 1225 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1250 %
Frequenza 2 Umidità 1250 %
Frequenza 3 Umidità 1250 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1275 %
Frequenza 2 Umidità 1275 %
Frequenza 3 Umidità 1275 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1300 %
Frequenza 2 Umidità 1300 %
Frequenza 3 Umidità 1300 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1325 %
Frequenza 2 Umidità 1325 %
Frequenza 3 Umidità 1325 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1350 %
Frequenza 2 Umidità 1350 %
Frequenza 3 Umidità 1350 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1375 %
Frequenza 2 Umidità 1375 %
Frequenza 3 Umidità 1375 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1400 %
Frequenza 2 Umidità 1400 %
Frequenza 3 Umidità 1400 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1425 %
Frequenza 2 Umidità 1425 %
Frequenza 3 Umidità 1425 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1450 %
Frequenza 2 Umidità 1450 %
Frequenza 3 Umidità 1450 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1475 %
Frequenza 2 Umidità 1475 %
Frequenza 3 Umidità 1475 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1500 %
Frequenza 2 Umidità 1500 %
Frequenza 3 Umidità 1500 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1525 %
Frequenza 2 Umidità 1525 %
Frequenza 3 Umidità 1525 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1550 %
Frequenza 2 Umidità 1550 %
Frequenza 3 Umidità 1550 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1575 %
Frequenza 2 Umidità 1575 %
Frequenza 3 Umidità 1575 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1600 %
Frequenza 2 Umidità 1600 %
Frequenza 3 Umidità 1600 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1625 %
Frequenza 2 Umidità 1625 %
Frequenza 3 Umidità 1625 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1650 %
Frequenza 2 Umidità 1650 %
Frequenza 3 Umidità 1650 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1675 %
Frequenza 2 Umidità 1675 %
Frequenza 3 Umidità 1675 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1700 %
Frequenza 2 Umidità 1700 %
Frequenza 3 Umidità 1700 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1725 %
Frequenza 2 Umidità 1725 %
Frequenza 3 Umidità 1725 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1750 %
Frequenza 2 Umidità 1750 %
Frequenza 3 Umidità 1750 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1775 %
Frequenza 2 Umidità 1775 %
Frequenza 3 Umidità 1775 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1800 %
Frequenza 2 Umidità 1800 %
Frequenza 3 Umidità 1800 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1825 %
Frequenza 2 Umidità 1825 %
Frequenza 3 Umidità 1825 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1850 %
Frequenza 2 Umidità 1850 %
Frequenza 3 Umidità 1850 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1875 %
Frequenza 2 Umidità 1875 %
Frequenza 3 Umidità 1875 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1900 %
Frequenza 2 Umidità 1900 %
Frequenza 3 Umidità 1900 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1925 %
Frequenza 2 Umidità 1925 %
Frequenza 3 Umidità 1925 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1950 %
Frequenza 2 Umidità 1950 %
Frequenza 3 Umidità 1950 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 1975 %
Frequenza 2 Umidità 1975 %
Frequenza 3 Umidità 1975 %
Frequenza Temperatura 25 °C
Frequenza 1 Umidità 2000 %
Frequenza 2 Umidità 2000 %
Frequenza 3 Umidità 2000 %

Tensione di funzionamento DC 12V

Corrente di lavoro 7mAh

Leggi il 5-intervallo Colore Dimensione 14*1*3 cm Peso 15g

Immagini dettagliate

Lettore / scrittore RFID 125khz con interfaccia USB

1. Rapida lettura dei tag RFID
2.Collega al PC per leggere i tag RFID e aggiornarli all'applicazione

Il lettore RFID 125khz legge il telecomando RFID

Il lettore RFID 125khz legge la scheda rfid

Ti potrebbe piacere

Lettore di schede RFID ACM26X

125Khz wiegand 26/34 Card Reader, Dimensioni: 115 millimetri × 75,5 millimetri × 16,8 millimetri

Lettore di schede RFID ACM26G

Lettore 125Khz / 13,56 Mhz wiegand 26/34 / RS232

Lettore RFID KR600E

Lettore di schede 125KHz ID prossimità / 13,56 MHz, uscita Wiegand 26 bit

Scheda RFID ACM-EMI-S

Scheda di prossimità EM 125Khz
Dimensioni 86 * 54mm

ACM-MF1 RFID Crad

MF1 1K Compatiable Card

Telecomando RFM ACM-ABS003

Portachiavi 125Khz EM / 13.56Mhz / UHF, colore opzionale: blu, rosso, nero, giallo, grigio, verde

Garanzia di qualità

- Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato dall'essere umano, ACM Goldbridge fornisce 2 anni di garanzia per i relativi prodotti.
- Al contrario, ACM Goldbridge aumenterà ulteriormente in caso di riparazione.
- Ulteriori informazioni, consultare il nostro centro servizi.

Nostro servizio

1, eventuali domande saranno risposte entro 24 ore
2, produttore e fornitore professionale, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
3, OEM / ODM disponibili
4, alta qualità, fashin desing, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi
5, servizio post-vendita:
1), tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati in casa prima dell'imballaggio
2), tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
3), Tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di 2-3 anni se il danno non è causato dall'essere umano
6, consegna più veloce: circa 1 ~ 5 giorni per ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per ordine all'ingrosso
7, pagamento: è possibile pagare per l'ordine tramite: T / T, Western Union, Paypal
8, spedizione: abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, spedizioniere via mare e via aerea, è inoltre possibile scegliere il proprio spedizioniere di spedizione.

FAQ

Q: 1. Come posso effettuare un ordine?
A: Si prega di elencare le vostre esigenze via e-mail. Quindi ti invieremo l'offerta al più presto, dopo la conferma dell'ordine, organizzeremo la produzione al più presto.

Q: 2. per quanto riguarda il pagamento e la spedizione?
A: Garanzia commerciale e T / T, Paypal, Western Union.
I clienti possono scegliere via mare, aereo o espresso (DHL, FedEx, TNT UPS ecc.)

Q: 3. Come posso ottenere un campione per verificare la qualità?
A: potremmo fornirti campione gratuito e il costo del trasporto pagato da te.

D: 4. Quanto tempo posso aspettare di ottenere i campioni?
A: dipende dalla quantità. Normalmente 3-7 giorni per 5000 pezzi e 7-15 giorni per 100.000 pezzi

D: 5. I tuoi prodotti possono essere personalizzati?
A: Quasi tutti i tuoi prodotti sono personalizzati, inclusi materiale, dimensioni, spessore e stampa. Gli ordini OEM sono i benvenuti.

Q: 6. sei una società commerciale o fabbrica?
Siamo uno dei maggiori produttori di schede RFID / tag NFC / keybod RFID / braccialetto RFID reader lettore RFID e prodotti per il controllo degli accessi in Cina da oltre 20 anni.