

Descrizione del prodotto



350KG (800LBS) x2 Serratura di sicurezza magnetica elettrica a doppia porta per sistema di chiusura magnetica per porte interne

La serratura elettrica a doppia porta è per porta in legno, porta tagliafuoco, porta scorrevole e porta in metallo. Modalità di ritardo incorporata e può impostare 0,3,6,9sec. La luce del LED, il rosso indica che la porta è sbloccata, il verde indica che la porta è bloccata

5
D
7
L
L
m
x
e
s
s
s
s
V
l
x
s
s
n
7
e
b
s
H
o
c
m
c
m
o
)
1
9
L
P
A
a
W
k
t
a
H
(
m
r
m
h
t
m
e
a
r
o
)
3
5
F
g
x
2
a
d
l
t
b
b
n
e
a
2
)

Y
1
2
r
o
2
2
4
4
v
B
C
o
1
2
V
/
4
B
m
A
*w
a
o
e
4
w
l
e
4
m
A
*
2

Contatto a sezione, valore musicale e sceneggiato da un grande autore. 3

I
l
r
o
s
s
o
i
n
d
i
c
a
c
h
e
l
a
p
o
r
t
a
è
s
b
l
o
c
c
G
U
f
D
A
T
O
v
e
r
d
e
i
n
d
i
c
a
c
h
e
l
a
p
o
r
t
a
è
b
l
o
c
c
a
t
a

P
o
r
t
a
i
n
l
e
g
n
o
,
P
o
r
t
a
i
n
v
e
t
r
o
A
R
a
t
t
a
n
m
e
t
a
l
l
o
,
P
o
r
t
a
t
a
g
l
i
a
f
u
o
c
o

Temple Street, 150-155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972,

Aluminum nitride (AlN) is a wide bandgap semiconductor with a bandgap energy of approximately 6 eV. It is a promising material for high-power and high-frequency applications. The material is typically grown on silicon (Si) substrates using metal-organic chemical vapor deposition (MOCVD). The growth process involves the reaction of aluminum nitride (AlN) precursors with nitrogen gas (N₂) at high temperatures (around 1000°C). The resulting AlN film is then transferred to a silicon substrate using a process called "transfer printing". This process involves the use of a polymer layer to temporarily hold the AlN film, which is then transferred to the silicon substrate and released. The transferred AlN film can then be used for various applications, such as high-power transistors and light-emitting diodes (LEDs).

Prodotto Advanatge

Test di carico collineare 350x2kg, 800x2pounds.

Doppia tensione 12 o 24 VDC (opzionale).

La tensione standard è 12VDC al termine.

MOV fornisce protezione dalla corrente inversa.

Adatto per porte in legno, porte in vetro, porte in metallo, porte tagliafuoco.

Il LED indica lo stato della porta.

Sensore di stato blocco (NO / NC / COM).

Tempo: 0/3/6/9 sec.

Magnetismo anti-residuo progettato.

Materiale ad alta resistenza, alloggiamento in alluminio anodizzato.

Design senza guasti meccanici.

Aumentare la forza di tenuta, doppio alloggiamento isolante.


Certificato CE dall'Unione Europea, Certificato MA dall'ufficio di pubblica sicurezza cinese.

Immagini dettagliate, OEM / ODM disponibili



La nostra serratura è con luce a LED per mostrare la statua funzionante, la luce è verde quando è bloccato, rosso quando sbloccato . La statua luminosa può essere cambiata.

ACM-Y380D è dotato di uscita del segnale. La scheda PCB può essere personalizzata. Possiamo realizzare la serratura con doppia tensione 12v e 24v e con connessione a 7 fili. La foto seguente è la scheda PCB opzionale. Se desideri personalizzare la serratura, comunicaci la tua richiesta di dettagli, invieremo la tua quotazione dettagliata dopo aver conosciuto tutte le tue esigenze.




Garanzia di qualità

- Il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato da persone, ACM Goldbridge fornisce 2 anni di garanzia per i relativi prodotti.
- Al contrario, ACM Goldbridge richiederà un extra in caso di riparazione.
- Ulteriori informazioni, consultare il nostro centro servizi.


Diagramma di installazione

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
6.8mm for M8-1.25thread
Inside: Drill a hole
diameter is 8mm folding
the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Imballaggio e consegna

Modo di spedizione

Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR. Puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

Confezione

Confezione con serratura magnetica: 1 unità per scatola, 5 pezzi per cartone.
Dimensioni del cartone: 35 * 30 * 16 cm, peso lordo: 25 kg.



You may need



ACM-Y280N

Chiusura magnetica della piastra posteriore (280 kg / 600 libbre) Adatto per: porta in legno, porta in vetro, porta in metallo, fuoco | Porta Proof

ACM-Y180

Serratura magnetica a montaggio superficiale (180 kg / 300 libbre) 2 bulloni a prova di guasto. Adatto per:

porta in legno, porta in vetro, porta in metallo, porta tagliafuoco.

ACM-Y280

Serratura magnetica per porta singola da 280 kg (600 libbre) adatta per: porta in legno, porta in vetro, porta in metallo, porta tagliafuoco.



ACM-Y280-L

Staffa a L per serratura magnetica da 280 kg / 350 kg

ACM-Y180ZL

Staffa ZL per serratura magnetica da 180 kg / 300 libbre

ACM-Y280-ZL

Staffa ZL per serratura magnetica
280Kg / 350Kg

Nostro servizio

- 1, tutte le richieste riceveranno risposta entro 24 ore
- 2, produttore e fornitore professionale, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
- 3, OEM / ODM disponibili
- 4, alta qualità, design fashin, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi
- 5, servizio post-vendita:
 - 1), Tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati in casa prima dell'imballaggio
 - 2), Tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
 - 3), Tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di 2-3 anni se il danno non è causato dall'uomo
- 6, consegna più veloce : Circa 1 ~ 5 giorni per l'ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per l'ordine all'ingrosso
- 7, pagamento: Puoi pagare l'ordine tramite: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, spedizione: Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR, puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

FAQ

Q: 1. Come posso effettuare un ordine?

R: Indica le tue esigenze tramite e-mail. Quindi ti invieremo l'offerta al più presto, dopo la conferma dell'ordine, organizzeremo la produzione il prima possibile.

Q: 2. che cosa circa il pagamento e la spedizione?

A: TT / T, Paypal, Western Union.

I clienti possono scegliere via mare, aereo o espresso (DHL, FedEx, TNT UPS ecc.)

Q: 3. Come posso ottenere un campione per verificare la qualità?

A: Potremmo fornirti un campione gratuito e il costo del trasporto pagato da te.

Q: 4. Quanto tempo posso aspettarmi per ottenere i campioni?

A: Dipende dalla quantità. Normalmente 3-7 giorni per 5000 pezzi e 7-15 giorni per 100.000 pezzi

Q: 5. I tuoi prodotti possono essere personalizzati?

A: Quasi tutti i tuoi prodotti sono personalizzati, inclusi materia, dimensioni, spessore e stampa. Gli ordini OEM sono i benvenuti.

Q: 6. sei una società commerciale o una fabbrica?

Siamo uno dei più grandi produttori di carte RFID / tag NFC / keybod RFID / braccialetto RFID, lettore rfid e prodotti per il controllo degli accessi in Cina da oltre 20 anni.