



項目	仕様
電源	DC 6V-14V
消費電流	≤50mA(動作時) ≤60mA(待機時)
対応IC	Mifare one S50 S70
動作距離	約30-100mm(動作時) 約30-40mm(待機時)
応答時間	<200ms
データ容量	約26バイト(動作時) 約34バイト(待機時)
動作速度	100M
動作温度	-10°C ~ +60°C
外形寸法	95mm*95mm*22mm
重量	約350g
動作モード	330mm
付属品	1PC LED(動作時) 約30-100mm(動作時) 約30-40mm(待機時)

項目

R330MRFID 仕様書



Be applied to



Bus



Hotel



Library



ACM223

RFID 125Khz
EM1000 / 4000

ACM209-NW

RFID AccessControl
125Khz EM

ACM208

RFID





ACM210


RFID

ACM225

RFID 125Khz EM

ACM211B

RFID



- 1
- 2
- 3 OEM / ODM
- 4
- 5
- 1
- 2
- 3
- 6
- 7
- 8 DHL FEDEX TNT UPS EMS SEA AIR



Q1

A

Q2

A
T / T Paypal
DHL FedEx TNT UPS

Q3

A

Q4

A 5000 3 7 100,000 7 15

Q5

A OEM

Q6

A RFID / NFC / RFID / RFID / RFID 1