

□□□□

134.2khz ISO11784/11785 Hitags2048/T5577 RS232 RFID □□□□□□□□□□□□

134.2khz□□□□□□□□□□□□□□

□□□□	□□□□□□
□□□	S-JR-R2D
□□	125Khz & 134.2Khz
□□□□□□□□	Hitags2048/T5577/ATA5567/ATA5577/EM4305/□□
□□□	104mm×68mm×10mm
□	□
□□□□□□□□	□□□□□□□□(USB□□RS232)
□□	□□ 5V
□□□□	0mm□5 0mm(□□□□□□□□□□□□)
□□□□	-10°C□70°C
□□□□	-20°C□80°C
□□□□	<90%
□□□□□□	<200ms
R □□□□□□	<0.5S
□□	□□□□ 14 0G
□□□□□□□□	1400mm
□□□□□□□□	ABS
□□□□□□□□·□□□□	Win XPWin CEWin 7Win 10LIUNXVistaAndroid
□□	□□LED(□□□)□□□□

134.2khz rfid □□□□□□□□□□□□:





5) 如何選擇供應商

1) 如何選擇供應商

2) 如何選擇供應商

3) 如何選擇供應商 2 3 個供應商

6) 如何選擇供應商 1 5 個供應商 7 30 個

7) 如何選擇: T / T 如何選擇

8) 如何選擇 DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS 如何選擇

如何選擇

Q: 1. 如何選擇

A: 如何選擇

Q: 2. 如何選擇

A: 如何選擇 T / T, Paypal, Western Union

如何選擇 DHL, FedEx, TNT, UPS

Q: 3. 如何選擇

A: 如何選擇

Q: 4. 如何選擇

A: 如何選擇 5000 個 3 7 個 100,000 個 7 15 個

Q: 5. 如何選擇

A: 如何選擇 OEM

Q: 6. 如何選擇

如何選擇 20 個 RFID, NFC, RFID, RFID 1 個