125khz rfid

/

4,

Wiegand

Web

IDMF

12VDC3A°C45°C2080

62.5×18.5×42.5mm

□□

1.□□□□□

□□□□NO□NC□□□

□□□□□□□□□□

4.□□Wiegand 26□□□□□□□□□□

5.□□□□□□□□□□□□+□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

ACM-2000C□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□ □□□□□□□□RFID□□□□□□AccessControl □125KHz EM1000 / 4000 USer□□
□□

Kit2:suitable for wooden and metal door, not need bracket,convenient to install.

Working voltage: 12/24V
Time Delay: 0s, 3s, 6s (Adjustable)
Locking mode: Magnetic induction
Dimension: 150X34X28 (L/W/H)



Scope of Application

Configuration
RFID Waterproof Metal access control Application
PC
PC
TCP/IP
HUB
RS485
DOOR
EXIT
ACCESS
CONTROL SYSTEM
Access Control System Application Diagram

ACCESS CONTROL

ACM223

□□□□□□□□RFID□□□□□□□□□□□□□125KHz EM 1000/4000 USer□□

ACM209-NW

□□□□□□□□RFID□□□□□□AccessControl□□□□□□125Khz EM

ACM208

□□RFID□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ACM210

□□□RFID□□□□□□□□□□□□□□□

ACM225

□□□□□□RFID□□□□□□□125Khz EM
□□wiegand□□□□connnect□□□□

ACM211B

□□□□□□□□□□□□□□□RFID□□□□□□
□□wiegand□□□□connnect□□□□

□□□□□□□

1□□□□24□□□□□□□□□□
2□□
3□□□□□□OEM / ODM
4□□□□□fashin desing□□□□□□□&□□□□□□□□□□□□□
5□□□□□□□□□□□□
1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2 - 3□□□□□□□□
6□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□1□5□□□□□□□□□□7□30□
7□□□□□ T / T□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
8□□□□ □□□□□□□DHL□FEDERAL EXPRESS□TNT□UPS□EMS□□□

□□□□□□

Q□1.□□□□□□□□□□□□□□

A□□

Q□2.□□□□□□□□□□□□□□□□□

A□□□□□□T / T□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□DHL□Federal Express□TNT UPS□□□□□□□□□□□□□□□

Q□3.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

A□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Q□4□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

A□□□□□□□□□□□□□□ 5000pcs□□□□□□3-7□□□□100,000pcs□□□□7-15□

Q□5□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

A□□□ OEM□□□□□□□□□□□

Q□6.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□20□□□□□□□RFID□□□/ NFC□□/ RFID□keybod / RFID□□□□□□□□rfid□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□1□
□□□