製品説明

磁気ドアホルダーは、防火ドアに使用されます。これらのホルダーは、dap to dap操作中にドアを開いたままにします。煙が検出されると、火災警報器が信号を送信して給電を遮断し、メカニズムがドアを解放します。これは、怒りと煙の拡大を回避します。

製品パラメータ	パラメータの説明
商品名	電磁ドアホルダー
電圧	12/24 VDC +/- 10%（調整可能）
現在の抽選	12V / 140mA 24V / 70mA
に適し	あらゆる種類のシングルおよびダブル防煙ドア
表面温度	≤+ 20℃
動作温度	-10~ + 55℃ (14-131F)
適切な湿度	0~90%（相対湿度）
シェルの仕上げ	高温塗料と環境保護亜鉛
アーマチュアの仕上げ	亜鉛

Optional Accessories

1.□□□

あなたの5月が必要

各種ドアスイッチをご用意しております。タッチ、タッチなし、ガラス破損、キースイッチ。上の写真をクリックして詳細をご覧ください。または、お気軽にお問い合わせください。価格表をお尋ねください。

No Touch
EXIT

EXIT

タッチなしドアRealese終了ボタン

K2B: 86 * 86mm
タッチなしドアRealese出口センサー
K9A: 115 * 40mm
ドアリリースボタン、（ステンレス鋼、NO / NC）K5B: 86 * 86mm

Door Release

PRESS
TO EXIT

PUSH TO
EXIT

□□□

A：T / T，Paypal，西联，现金，贸易保证
，，，