□□ □□

125KHz / 13.56mhz Wiegand 26 □□□ PIN RFID □□□ □□

□□

□□
1. □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ ID □□ □□□ □□□□.
2. □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □ □□□□
□□□ □□ : □□ □ □□□ □□□ □□□□ □□□ LED□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□.

3. 100 □□ □□ □□
4. □□ □□ □□□□

□□
* 0.2 □ □□□ □□ □□
* 5-10cm □□ □□
* □□ □□ : -25 ℃ ~ 75 ℃
* □□ □□ : 10 % -90 %
□□ □□□
* □□ LED (□□ □□ LED)
* □□ □□□□ □□□ (□□)
* DC 9V-16V □□ □□. □□ 12V, 70mA □□ □□
* □□□ □□□ □□
* PVC □□□ □□
* □□ □□ □□
* 122 * 86 * 20mm
* □□ : □□ □ 100pcs. □□ □□ : 43.5 * 56 * 23 (cm)

□□ □

□□ □□ □□□ RFID □ □□□ □□□ □□ , 125Khz EM1000 / 4000 □□□ □□

□□ □□, □□ □□ □□, □ □□, □□ □□ □□□ □□ accss □□□□□ □□ □□□□ □□□□□.

Scope of Application
Company
Hospital
Hotels
Logistics
Port
Financial
Government
Factory
Aviation
School

□□□ □□ □□ □ □□ □□, □□ □□ □□ □ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□

Configuration
PC
PC
TCP/IP
HUB
RS485
Door Sensor
Electric Lock
F18
Electric Bell
Fail Button
USB Key
Access Control System Application Diagram
RFID Waterproof Metal access control Application
DOOR
EXIT
ACCESS CONTROL SYSTEM