일산화탄소 경보기를 사용하는 방법은 무엇입니까?

간편한 사용을 즐겨보세요 - - 먼저 일산화탄소 경보기를 활성화해야 합니다. 그런 다음 일산화탄소 경보기 작동 방법을 알려주는 오른쪽 비디오를 시청하십시오.

유형	독립형	운영 환경	습도: 10℃~55℃
CO 경보 응답 시간	>50 PPM: 60-90 Minutes >100 PPM: 10-40 Minutes >100 PPM: 10-40 Minutes	상대습도	<95%응결 없음
전원 전압	DC3.0V (1.5V AA 배터리*2개)	기압	86kPa~106kPa(실내 사용형)
배터리 용량	약 2900mAh	샘플링 방법	자연스러운 확산
배터리 저전압	2.6V 이하	방법	소리、조명 알람
대기 전류	20uA 이하	알람 볼륨	≥85dB(3m)
경보 전류	50mA 이하	센서	전기화학 센서
기준	EN50291-1:2018	최대 수명	3 년

가스 감지됨	일산화탄소(CO)	무게	145g 이하

일산화탄소 경보기(CO 경보기), 고품질 전기화학 센서 사용, 첨단 전자 기술 및 정교한 기술을 결합하여 안정된 작업, 긴 수명 및 기타 장점을 제공합니다. 그것은 사용하기 편한 천장 또는 벽 산 및 다른 임명 방법, 간단한 임명에 둘 수 있습니다; 일산화탄소 가스가 존재하는 경우 일산화탄소 가스의 농도가 경보 설정 값에 도달하면 경보는 청각 및 시각 경보 신호를 방출하여 화재, 폭발, 질식, 화재, 폭발, 질식 등의 발생을 효과적으로 방지하기 위한 효과적인 조치를 신속하게 취하도록 상기시켜줍니다. 사망 및 기타 악성 종양.

일산화탄소(CO)는 맛, 색, 냄새가 없어 인간의 감각으로 감지하기가 매우 어려운 매우 유독한 가스입니다. CO로 인해 매년 수백 명이 사망하고 훨씬 더 많은 사람이 부상을 입습니다. 이는 혈액 속의 헤모글로빈과 결합하여 체내 순환되는 산소량을 감소시킵니다. 고농도에서는 CO가 몇 분 안에 사망할 수 있습니다.

CO는 다음과 같이 연소가 잘 되지 않는 기기에서 생성됩니다.

- 장작 난로
- 가스 보일러 및 가스 히터
- 석유 및 석탄 연소 장치
- 막힌 굴뚝과 굴뚝
- 차고에서 나오는 폐가스
- 바비큐

유익한 **LCD**

LCD 화면에는 카운트다운이 표시됩니다. 이때 알람에는 감지 기능이 없습니다. 120초 후 알람은 정상 모니터링 상태로 전환되고 자체 점검 후 LCD 화면은 표시 상태로 유지됩니다. 대기 중 측정가스의 측정값이 50ppm보다 큰 경우, LCD에 측정된 환경 중 가스의 실시간 농도가 표시됩니다.

LED 조명 프롬프트

녹색 전원 표시기는 56초마다 한 번씩 깜박이며 경보가 작동 중임을 나타냅니다. 빨간색 경보 표시기. 알람이 알람 상태에 들어가면 빨간색 알람 표시등이 빠르게 깜박이고 동시에 부저가 울립니다. 노란색 경보 표시기. 노란색 표시등이 56초마다 한 번씩 깜박이고 소리가 나면 전압이 2.6V 미만임을 의미하며 사용자는 새 AA 1.5V 배터리 2개를 구입해야 합니다.

3년 배터리
(알카라인 배터리**)**

이 CO 경보기는 2개의 LR6 AA 배터리로 작동되며 추가 배선이 필요하지 않습니다. 테스트 및 작동 및 배터리 교체가 쉬운 장소에 경보기를 설치하십시오.

주의: 사용자의 안전을 위해 배터리 없이 CO 알람을 장착할 수 없습니다. 배터리를 교체할 때 알람을 테스트하여 정상인지 확인하십시오. 작동.

TEST / HUSH
Normal
Fault
Alarm
Carbon Monoxide Alarm
CO
263
ppm
86mm
32mm
86mm

Safety guards to protect your home
Carbon Monoxide Alarm
TEST / HUSH
Normal
Fault
Alarm
Carbon Monoxide Alarm
95mm
38mm
105mm

TEST / HUSH
263
YOUR TRUSTED FAMILY
SECURITY PARTNER