

- 我們 **Sdk** 提供多種 開發 包 供 客戶 選擇 **uhf rfid** 包
- 1, ISO18000-6B 包 / 包 包, EPC 包 包 包 包 包 包 包
- 包.
- 2, ISO-18000B, EPC 包 包 包 包 包.



RFID UHF 包 包 包 包 包

1 S m 9 2 0 9 2 8 M H Z
0 0 0 0 0 0 F H S S
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R P . 0 1 W
- - - 1 W
0 0 0 0 0 0 0 0

1) RS - 232C) RS - 485 Wi-Fi Bluetooth USB Ethernet FireWire Thunderbolt HDMI DisplayPort VGA DVI S-Video Component Composite Coaxial Optical HDMI DisplayPort VGA DVI S-Video Component Composite Coaxial Optical HDMI DisplayPort VGA DVI S-Video Component Composite Coaxial Optical HDMI DisplayPort VGA DVI S-Video Component Composite Coaxial Optical HDMI DisplayPort VGA DVI S-Video Component Composite Coaxial Optical HDMI DisplayPort VGA DVI S-Video Component Composite Coaxial Optical HDMI DisplayPort VGA DVI S-Video Component Composite Coaxial Optical HDMI DisplayPort VGA DVI S-Video Component Composite Coaxial Optical HDMI DisplayPort VGA DVI S-Video Component Composite Coaxial Optical HDMI DisplayPort VGA DVI S-Video Component Composite Coaxial Optical HDMI DisplayPort VGA DVI S-Video Component Composite Coaxial Optical HDMI DisplayPort VGA DVI S-Video Component Composite Coaxial Optical HDMI DisplayPort VGA DVI S-Video Component Composite Coaxial Optical HDMI DisplayPort VGA DVI S-Video Component Composite

1
)
I
S
O
1
8
-
6
B
,
E
P
C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
/
0
0
0
0
0
0
2
)
I
S
O
1
8
-
6
B
,
E
P
C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
)
0
0
0
(
0
)
:
5
M
0
0
0
(
0
0
0
0
0
)
:
2
.
5
M

WIRING GIAGRAM

PWR +12V	GND	232 TXD	232 RXD	GND	WG1 DO	WG1 D1	WG2 DO	WG2 D1	TRIG T+	TRIG T-
RED	BLACK	WHITE	PURPLE	BLACK	YELLOW	GREEN	ORANGE	BROWN	BLUE	BLACK



RFID UHF □□ □ □□□ □□□



- ACM Goldbridge 2000 年 10 月 1 日 至 10 月 10 日。2 天 10 小时 10 分。
- ACM Goldbridge 2000 年 10 月 1 日 至 10 月 10 日。
- ACM Goldbridge 2000 年 10 月 1 日 至 10 月 10 日。

RFID UHF □□ □ □□□ □□

- 1, 00 00
- 2 00 0000, 00 00
- 3, 00 0 00 0000 00
- 4, 00 00
- 5 00 0000, 00 00
- 6 00 0000, 00 00
- 7, 0000 00 00
- 8, 00 00



Vehicle access control system



Personal ID access control



Hand free applications



Asset management



Application



UHF CARD



00 & 00

00
UHF 0000 00 : 00 1 0, 00 0 10 0,
00 00 : 32 * 32 * 6cm, 0000 : 3kg.



Our Standard Packing

Single Demension : 320*320*60MM

Single Carton for each reader

6 pcs each lot with foam and yellow sticky tape fully wrap .



EXW
FCA FOB
CIF CFR

□□ □□

□□□ 2000 □ □□ □□□□ RFID □□□ □□ □□ □ □□□□□. □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□□ □ □□ □□□, □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□ □□ / □□ □□□ □□□□□ □□ □□ □□□□. □□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□ □□ □□□□ □□ □ □□□□. □□□□□, FTA, □□ F, □□ E ... Ect. □□□ □□ □ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □ □□□□. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR ... □□ □□□ □□□□ □□. □□□ □□ □ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □ □□□□.

RF 模组

RF 模组 uhf 频段 模组, ACM812A 模组, 模组 ACM802A, ACM818A, ACM801A 模组 模组 模组。 模组 模组 模组 模组。 模组 ACM801A 模组 模组 (模组 200 模组) 模组 模组 模组 模组。 模组 模组 模组 模组 模组。





ACM812A
 2-5m 1000 UHF 1000
 Wiegand 26 bit, RS232 / 485

ACM818A
 10-20m 1000 UHF 1000
 Wiegand 26 bit, RS232 / 485

ACM802A
 8-10m 1000 UHF 1000
 Wiegand 26 bit, RS232 / 485





ACM801A
10-15m UHF □□
Wiegand 26 □□, RS232 / 485

ACM 8017
UHF □□ □□ □□
UHF + WIFI + GRPS

ACM 918K
UHF 4- □□□ □□ □□□ □□□ □□

