□□□□□

Dimensions	86L X 86W X 38H
Standard Structure	Stainless steel Panel, Steel Button
Current Rating	3A,36VDC Max
Output Contact	NC\COM
Mechanical Life	1000000 tested
Suitable for Door	Hollow Door
Operating temp	-10℃ ~ 55°C (14°F-131°F)
Operating Humidity	0-95% (non- condensing)
Weight	0.15kg
Standard Packing	70pcs

□□□ □□□

1, □□ □□□□ □□ □□ □ □□□□ 24 □□
2, □□ □□□□ □ □□ □□, □ □□□ □ □□ □□□ □□□□□.
□, OEM / ODM □□□
4, □□□, fashin desing, □□□□ □ □□□□□ □□, □□ □□ □□
5, □□ □ □□□ :
1), □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□□.
2), □□ □□□ □□□□ □□ □ □□ □ □□□□
3), □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□ 2-3 □ □□□ □□□□.
6, □ □□ □□ : □□ □□□ □ 1 ~ 5 □, □□ □□□ □ 7 ~ 30 □
7, □□ : □□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□ : T / T, □□□ □□□, □□□, □□ □□ □□
8, □□ : □□□ □□□ □□□ DHL, □□□, TNT, UPS, EMS, □□□ SEA □ □□, □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□

□.

□□ □□
-□□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□ ACM Goldbridge□ □□ □□□ □□ 2 □ □□□ □□□□□.
-□□□ ACM Goldbridge□ □□ □ □□ □□□ cahrge□□□.
-□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□.

□□ □□

ACM □□ Goldbridge □□ □□
□□□□ RFID □ □□□ □□ □ □□ □□ □□ □□□ □□ manufactuer □ □□ □□ □ □□□□ □□□ □□ 20 □ □□□ □□□□□□□□□.
□□□ RFID □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □ □□ □□□ □□□□ □□□□. □□□ □□ □□□ □□□ □□□□. RFID □□, RFID keyfob, RFID □□, RFID □□ □ □□□ RFID □□, UHF □□□ □□, eletric □□ □□ □□, . □□□ □□ □□□ □ □ □□□ □□ □□□□□.

□□□□

3 □ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ !!!
□□□ □□□□□ 20 □□ □□□ □□ □□□ □ □□ rfid □□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □ □ □□□ □□□□□.
□□□, □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□!
□□□ □□□ □ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□!

□□ GOLDBRIDGE □□ CO., LTD

□□:
Building 405, Shangbu Industrial Area, Futian District, □□ □□, 518031
□□ : + 0086-755-83767678 □□ : + 0086-755-88391348
□□□ : Lily Jiang
□□ / whatsapp / wechat : + 0086-13554918707
□□□□ : lily-jiang1206
□□□ : sales (at) goldbridge sz.com
□ □□□ : http : // www. goldbridge sz.com