□□ □□

□□ □□ □□

□□	□□ □□
□□ □□	DC 12V (± 5 %)
□□ □□	≤50mA (□□) ≤60mA (□□)
□□ □□	MF S50, S70, F08 □□□ ISO14443A □□□□ □□ □□□□□.
□□ □□	□□ : 30--100mm, □ □□ : 30-40mm
□□ □□	<200ms
□□	Wiegand 26 & Wiegand 34 (□□ □□)
□□ □□	1 □
□□□ □□	-10 ℃ ~ + 60 ℃
□□	86mm*86mm*23mm
N.W.	□ 150G
□□ □□	1PC LED (□□□□ □□, □□□ □□ □□□□ □□)

□□ □□

□□	□□ □□
□□	VCC (12V)
□□	Wiegand D0
□□	GND
□□	Wiegand D1
□□□	Wiegand 26 / Wiegand 34 (□□□ □□ □□ □□ □□□ □ □□ □□□ WG34□□□.)
□□	□□□□ □□ □□

□□

R352M □□□ □□, □□ □□, □□ □□, □□ □□, □□□ □□ □□ □□ □□□□ RFID □□ □□□



Wiring diagram



Attention when electronically contrlled lock must be transferred to 0seconds delay,to prevent burning of electric lock.

□□□ □□□

1, □□ □□□ 24 □□ □□□ □□□□□.
2, □□ □□□□ □ □□ □□, □ □□□ □ □□ □□□ □□□□□.
3, OEM / ODM □□
4, □□□, fashin desing, □□□□□ □□□□□ □□, □□ □□ □□
5, □□ □ □□□ :
1) □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□.
2) □□ □□□ □□ □□ □ □□□□□.
3) □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□□□ 2-3 □ □□□ □□□□□.
6, □□ □□ : □□ □□□ □□ □ 1 ~ 5 □, □□ □□□ □□ 7 ~ 30 □
7, □□ : T / T, Western Union, Paypal, Ali □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□.
8, □□ : □□□ DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, □□ □ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□.

□□ □□

ACM □□ □□ □□ Goldbridge
□□□□ RFID □□□ □□ □□ □□ □ □□□□ □□□□ □□□□ 20 □ □□ □□ □ □□□□. □□□ RFID □□□ □□ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□.
□□□ □□ □□□ RFID □□, RFID □□ □□, RFID □□, RFID □□ □ □□□ RFID □□□□□. □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□□.