

*Portão, Porta, Garagem, Bomba, Motor, Gerador, Armazém, Vila, Loja*  
*Controle de Relé de Acesso Remoto por telefone*



Novo RTU5024, CE / FCC / Rohs aprovado, abridor de portão operado por telefone, interruptor de relé ON OFF por chamada telefônica

Programação de software para PC, download de dados históricos!

A famosa nova versão de atualização do RTU5015 GSM Gate Opener!



200 usuários autorizados abrem o portão no **tempo especificado!**

Portão GSM, barreira, veneziana, porta de garagem e abridor de porta

Abra o portão ou a porta da garagem com uma chamada GRATUITA do seu celular!

LIGA / DESLIGA máquinas de comutação remota com uma chamada GRATUITA do seu telemóvel!

Monitoramento remoto do status do portão, barreira, obturador, porta da garagem ABRIR / Fechar!

Pesquisa **GSM Gate Opener RTU5024** no Google Play

Ou clique no ícone abaixo para baixar o aplicativo para o seu telefone Android.

| Item\Models             | RTU5015                                                                            | RTU5024                                                                            | RTU5025                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| GSM Frequency           | Dual-Band<br>900/1800 or 850/1900                                                  | Quad-Band<br>850/900/1800/1900                                                     | Quad-Band<br>850/900/1800/1900                                                       |
| 3G                      | /                                                                                  | WCDMA 900/2100 or 850/1900 UMTS                                                    | WCDMA 900/2100 or 850/1900 UMTS                                                      |
| Authorized users        | 64                                                                                 | 200                                                                                | 999                                                                                  |
| Access historical data  | /                                                                                  | /                                                                                  | 1000                                                                                 |
| Setting                 | SMS                                                                                | SMS                                                                                | SMS,GPRS                                                                             |
| Relay                   | NO contact, 240V/3A                                                                | NC/NO contact,240V/3A                                                              | NC/NO contact,240V/3A                                                                |
| Relay close time        | Latch,<br>0.5~9.5 seconds,<br>Permanent                                            | Latch,<br>0.5~999 seconds,<br>Permanent                                            | Latch,<br>0.5~999 seconds,<br>Permanent                                              |
| Relay control           | Phone call<br>/<br>/                                                               | Phone call,<br>SMS commands,<br>/                                                  | Phone call,<br>SMS commands,<br>GPRS data                                            |
| Relay action SMS notify | The 1st user                                                                       | The 1st user and Caller editable                                                   | The 1st user and Caller editable                                                     |
| Digital input           | 2                                                                                  | /                                                                                  | 2, one for door status                                                               |
| Alarm SMS               | Digital input, to the 1st user<br>/                                                | /                                                                                  | Digital input, to the 1st~6th users<br>AC Power lost alert                           |
| Self-Check report       | /                                                                                  | SMS, report timer editable                                                         | SMS, report timer editable                                                           |
| Back up battery         | /                                                                                  | /                                                                                  | Rechargeable, ~20hours standby                                                       |
| Dimensions              | 110*90*40mm                                                                        | 102*76*27mm                                                                        | 130*74*27mm                                                                          |
| Net weight              | 250g                                                                               | 180g                                                                               | 260g                                                                                 |
| Unit price              | 2G Version Only<br>1~100pcs: \$32                                                  | 2G Version \$28<br>3G Version \$55                                                 | 2G Version \$45<br>3G Version \$65                                                   |
| Picture                 |  |  |  |

### >>>> Para que é usado o portão remoto / porteiro eletrônico RTU5024 GSM?

Com o celular você pode abrir a porta / acender a luz / máquina de um lugar muito distante, mesmo de outra cidade!

É muito cômodo chegar em frente de sua casa com o portão já aberto, sem ter que esperar no meio da rua.

Não se preocupe se o abridor pode ligar a máquina, pois adota a alimentação do relé em **5A @ 250VAC E 5A @ 30VDC** da empresa de relés mais confiável OMRON! Ele tem uma potência de driver muito mais forte do que a maioria dos outros abridores de portão com apenas 500mA @ 24VDC.

### >>>> Qual é o preço de venda no mercado de nosso país?

Digite "gsm gate opener" no Google ou Yahoo, você verá o preço no Ebay, Amazon ou outro mercado local. O Alibaba proíbe os fornecedores de adicionar qualquer link e endereço de correio que não seja do alibaba, então você pode descobrir? Tanto quanto sabemos, o preço é 1,5 vezes ~ 12 vezes que o nosso. Descubra a margem de lucro em seu próprio país. Se você quer ser nossa agência exclusiva, você precisa preencher alguns requisitos.

### >>>> O que é princípio do portão remoto / porteiro eletrônico RTU5024 GSM?

RTU5024 é baseado na rede celular 3G / GPRS / GSM, O sistema de controle remoto funciona com Caller ID e quando um número autoriza liga, o sistema irá reconhecer o chamador e abrir a porta automática ou abridor de portão elétrico, mas não vai custar dinheiro porque o abridor de portão realmente não atenderá a chamada.

- 1 Versão 3G, pode funcionar nas Redes 3G em todo o mundo;
- 2 Sem custos de chamadas. a **Chave de abertura / relé 3G** rejeita a chamada do número autorizado e executa a ação de ligar / desligar no primeiro 'toque';
- 3 - Vários aplicativos. (portões, postes de amarração, barreiras, portas de garagem, venezianas e portas de acesso ou máquinas);
- 4 Seguro - Usando o ID do chamador para identificação, chamadores desconhecidos são ignorados;

- 5 Pode ser operado de qualquer lugar, sem limite de distância;
- 6 Adicionar ou remover usuários por comando de texto SMS ou APP;
- 7 Não há necessidade de fornecer um controle remoto ou teclas para usuários diferentes;
- 8 Até 200 números de telefone autorizados podem ser configurados no horário especificado;
- 9 Uma saída com relé de classificação 3A / 240VAC para conectar a chave da porta ou máquinas;
- 10 A ação de retransmissão retornará uma confirmação por SMS para o proprietário ou número de chamada autorizada, esta função é editável pelo usuário;
- 11 O tempo de fechamento ou abertura do relé é programável;
- 12 Baseado na rede 3G, aplicado a vários aplicativos.
- 13. Aplicativo de smartphone para configuração.

### >>>> Funciona com alguma porta ou portão automático?

Sim. Todos os portões elétricos ou portas automáticas possuem um botão que permite a sua abertura. A RTU5024 possui um relé cujo contato deve ser conectado ao botão de abertura. Quando você faz uma chamada, é igual a pressionar o botão de abertura.

### >>>> Como usar no meu país?

Você precisa ter um SIM ativo dentro dele, e isso pode ter uma taxa mensal. Você precisa verificar com as operadoras de cartão SIM locais para obter detalhes. Já expandimos o mercado nos EUA / Canadá / Austrália / Holanda / Índia, etc.

### >>>> Como usar o abridor de porta RTU5024 GPRS / GSM?

>>>>> 1. Como usar a função de portão de abertura remoto sobre o abridor de portão RTU5024 GPRS / GSM?

- 1. Coloque um cartão SIM móvel no dispositivo.
- 2. Configuração por software de PC. (WindowsXP, Win7, Win8)
- 3. Ligue para o RTU5024 pelo número de telefone Autorizado, Relé LIGA / DESLIGA para controlar remotamente o Portão / Porta ou outra Máquina ABRIR / FECHAR!
- 4. Baixe os dados históricos de acesso por software de PC via porta USB.

### >>>> É difícil instalá-lo?

Você precisa conectar os 2 fios que saem da caixa em paralelo com o botão Gate.

Conecte-o à alimentação CA (fornecemos todos os tipos de países, CE / FCC / UL opcional), insira o SIM e inicie os números de programação (você pode usar o configurador de PC como os programas de vídeo ou você pode baixar um aplicativo gratuito).



## >>>>> Especificações:

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Frequência GSM | Quad-band 850/900/1800/1900 MHz |
| Banda 3G       | WCDMA 900/2100<br>UMTS 850/1900 |
| Entrada Digita | NÃO                             |

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Saída digital           | 1 relé, 5A @ 250VAC, 5A @ 30VDC       |
| Saída de Sirene         | 12VDC / 1A                            |
| Fonte de alimentação DC | 9 ~ 24VDC / 2A                        |
| Consumo de energia      | 12V de entrada máx. 50mA / Média 50mA |
| Cartão SIM              | Compatível com cartão SIM 3V          |
| Antena                  | Interface de antena SMA 50 Ω          |
| Faixa de temperatura    | -20 ~ + 60 ° C                        |
| Faixa de umidade        | Umidade relativa 90%                  |
| Bateria reserva         | 3,7 V / 900 mAH                       |
| Dimensão exterior       | W102mm * D76mm * H27mm                |
| Peso líquido            | 180 g                                 |



### >>>>> Qual aplicativo o GSM Gate Opener RTU5024 se adapta?

- >> Abrir / fechar remotamente portões giratórios / deslizantes, portas, persianas, portas de garagem, fechaduras com chamada gratuita!
- >> Alarme de segurança de intrusão, motores ON / OFF remotos, luzes, bombas, geradores, válvulas e máquinas.
- >> Proprietário de casa e garagem
- >> Empresa de negócios
- >> Hotel
- >> Armazém
- >> Estacionamento
- >> Hospital

>> Outros locais precisam de aplicativos de ligar / desligar remotos. por exemplo. Bomba, motor, válvula ou qualquer dispositivo de contato NF / NO.

Abridor de portão gsm semelhante, clique aqui:

[Cellular Gate Opener 3G - 1000 usuários GSM Gate Opener \(Modelo: RTU5025\)](#)

#### **Embalagem e envio**

#### **>>>>> Lista de embalagem:**

>> Gsm Gate Opener \* 1

>> Antena Gsm \* 1

>> Manual do usuário do Gsm Gate Opener e CD do software para PC x1

>> Adaptador AC / DC x1

>> Tamanho da embalagem: 17 \* 9,5 \* 4 cm

>> Peso Bruto: 0,3 kg

15pcs por CTN, 47 \* 30 \* 25cm, 10KG.



#### **Forma de Envio**

Somos um dos principais exportadores de produtos RFID na China desde 2000 anos. Com rica experiência em comércio internacional, conhecemos o transporte marítimo internacional muito bem, sabemos qual expresso ou linha aérea / marítima é barata e segura para o seu país. Nós podemos fornecer vários certificados para você limpar seu costume, como CO, FTA, Form F, Form E ... Ect. Iremos fornecer a nossa sugestão profissional para o seu envio. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR ... termos de comércio estão ok para nós. Podemos ser seu parceiro confiável para produtos e remessa.

#### **Você pode precisar**

Podemos fornecer vários tipos de interruptores de porta. Toque, sem toque, quebra de vidro, interruptor de chave. Clique na foto acima para obter mais detalhes. Ou sinta-se à vontade para nos enviar perguntas para solicitar a lista de preços.



Botão de saída sem toque da porta

Realese

K2B: 86 \* 86 mm

Sensor de saída sem toque da porta

Realese

K9A: 115 \* 40 mm

Botão de liberação da porta, (aço  
inoxidável, NO / NC) K5B: 86 \* 86  
mm





Botão de liberação da porta, (aço, alumínio, NO), K4B: 86 \* 86 mm  
Kirsite de qualidade Hihg de aço inoxidável. K14B: 86 \* 86 mm  
Botão PUSH de liberação da porta de aço inoxidável; K815B: 86 \* 86 mm

## Nosso serviço

- 1, todas as perguntas serão respondidas dentro de 24 horas
- 2, fabricante e fornecedor profissional, boa vinda para visitar nosso site e nossa fábrica
- 3, OEM / ODM disponível
- 4, alta qualidade, fashin desing, preço razoável e competitivo, prazo de entrega rápido
- 5, Serviço pós-venda:
  - 1), todos os produtos terão a qualidade rigorosamente verificada em casa antes de embalar
  - 2), todos os produtos serão bem embalados antes do envio
  - 3), Todos os nossos produtos têm garantia de 2-3 anos se o dano não for causado por humanos
- 6, entrega mais rápida : Cerca de 1 ~ 5 dias para pedido de amostra, 7 ~ 30 dias para pedido em massa
- 7, Pagamento: Você pode pagar o pedido via: T / T, Western Union, Paypal
- 8, envio: Temos uma forte cooperação com DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, despachante marítimo e aéreo. Você também pode escolher seu próprio despachante.

## Perguntas frequentes

### **Q: 1. Como posso fazer um pedido?**

R: Liste seus requisitos para nós por e-mail. Em seguida, enviaremos a oferta para você o mais rápido possível, após a confirmação do pedido, organizaremos a produção o mais rápido possível.

**Q: 2. E quanto ao pagamento e envio?**

A: T / T, Paypal, Western Union.

Os clientes podem escolher por via marítima, aérea ou expressa (DHL, FedEx, TNT UPS etc.)

**Q: 3. Como posso obter uma amostra para verificar a sua qualidade?**

A: Nós poderíamos fornecer amostra grátis para você, e o custo do frete pago por você.

**Q: 4. Quanto tempo posso esperar para obter as amostras?**

R: Depende da quantidade. Normalmente, 3-7 dias para 5000 unidades e 7-15 dias para 100.000 unidades

**Q: 5. Seus produtos podem ser personalizados?**

R: Quase todos os seus produtos são personalizados, incluindo a matéria, tamanho, espessura e impressão. Pedidos de OEM são muito bem-vindos.

**Q: 6. você é uma empresa comercial ou fábrica?**

Somos um dos maiores fabricantes de cartões RFID / etiquetas NFC / keybod RFID / pulseira RFID, leitor rfid e produtos de controle de acesso na China há mais de 20 anos.