

# Продукт Описание

Dimensions	86L X 86W X 38H
Standard Structure	Stainless steel Panel, Steel Button
Current Rating	3A,36VDC Max
Output Contact	NC\COM
Mechanical Life	1000000 tested
Suitable for Door	Hollow Door
Operating temp	-10°C ~ 55°C (14°F-131°F)
Operating Humidity	0-95% (non- condensing)
Weight	0.15kg
Standard Packing	70pcs





## Наш сервис

- 1, любые запросы будут даны ответы в течение 24 часа
- 2, профессиональный производитель и поставщик, приглашаем вас посетить наш сайт и наш завод
- 3, OEM / ODM Имеется в наличии
- 4, высокое качество, модный дизайн, разумная и конкурентоспособная цена, быстрое время выполнения
- 5, Послепродажное обслуживание :
  - 1), все продукты будут строго проверены на качество перед упаковкой
  - 2) Все товары будут хорошо упакованы перед отправкой
  - 3) Все наши продукты имеют гарантию 2-3 года, если повреждение не вызвано человеком



Итак, свяжитесь с нами и отправьте детали вашего запроса ниже!  
Мы надеемся на формирование успешных деловых отношений с новыми клиентами по всему миру в будущем!



**SHENZHEN GOLDBRIDGE  
INDUSTRIAL CO., LTD.**

Адрес:

Здание 405, промышленная зона  
Шанбу, район Футянь, Шэньчжэнь,  
Китай, 518031

Телефон: + 0086-755-83767678

Факс: + 0086-755-88391348

Контактное лицо: Лили Цзян

Моб / WhatsApp / WeChat: +  
0086-13554918707

Skype: лилия-цзян1206

Электронная почта: sales (at)  
goldbridge sz.com

Сайт: [http:// www. goldbridge sz.com](http://www.goldbridge.sz.com)