

Ürün Açıklaması



13.56 mhz ACR122U USB yakınlık nfc kart okuyucu yazar nfc okuyucu

1. Frekans: 13.56 Mhz
2. Boyut: 98 x 65 x 12,8 mm
3. Arayüz: USB tam hız

O
k
u
y
u
c
ü
k
/
a
r
t
h
i
z
l
i
s
i
k
b
m
k
z

Çalışmalarımızda Sıcaklığı: Çölde 50~80°C, 15~25°C, 0~5°C, 5~10°C, 10~15°C, 15~20°C, 20~25°C, 25~30°C, 30~35°C, 35~40°C, 40~45°C, 45~50°C, 50~55°C, 55~60°C, 60~65°C, 65~70°C, 70~75°C, 75~80°C, 80~85°C, 85~90°C, 90~95°C, 95~100°C, 100~105°C, 105~110°C, 110~115°C, 115~120°C, 120~125°C, 125~130°C, 130~135°C, 135~140°C, 140~145°C, 145~150°C, 150~155°C, 155~160°C, 160~165°C, 165~170°C, 170~175°C, 175~180°C, 180~185°C, 185~190°C, 190~195°C, 195~200°C, 200~205°C, 205~210°C, 210~215°C, 215~220°C, 220~225°C, 225~230°C, 230~235°C, 235~240°C, 240~245°C, 245~250°C, 250~255°C, 255~260°C, 260~265°C, 265~270°C, 270~275°C, 275~280°C, 280~285°C, 285~290°C, 290~295°C, 295~300°C, 300~305°C, 305~310°C, 310~315°C, 315~320°C, 320~325°C, 325~330°C, 330~335°C, 335~340°C, 340~345°C, 345~350°C, 350~355°C, 355~360°C, 360~365°C, 365~370°C, 370~375°C, 375~380°C, 380~385°C, 385~390°C, 390~395°C, 395~400°C, 400~405°C, 405~410°C, 410~415°C, 415~420°C, 420~425°C, 425~430°C, 430~435°C, 435~440°C, 440~445°C, 445~450°C, 450~455°C, 455~460°C, 460~465°C, 465~470°C, 470~475°C, 475~480°C, 480~485°C, 485~490°C, 490~495°C, 495~500°C, 500~505°C, 505~510°C, 510~515°C, 515~520°C, 520~525°C, 525~530°C, 530~535°C, 535~540°C, 540~545°C, 545~550°C, 550~555°C, 555~560°C, 560~565°C, 565~570°C, 570~575°C, 575~580°C, 580~585°C, 585~590°C, 590~595°C, 595~600°C, 600~605°C, 605~610°C, 610~615°C, 615~620°C, 620~625°C, 625~630°C, 630~635°C, 635~640°C, 640~645°C, 645~650°C, 650~655°C, 655~660°C, 660~665°C, 665~670°C, 670~675°C, 675~680°C, 680~685°C, 685~690°C, 690~695°C, 695~700°C, 700~705°C, 705~710°C, 710~715°C, 715~720°C, 720~725°C, 725~730°C, 730~735°C, 735~740°C, 740~745°C, 745~750°C, 750~755°C, 755~760°C, 760~765°C, 765~770°C, 770~775°C, 775~780°C, 780~785°C, 785~790°C, 790~795°C, 795~800°C, 800~805°C, 805~810°C, 810~815°C, 815~820°C, 820~825°C, 825~830°C, 830~835°C, 835~840°C, 840~845°C, 845~850°C, 850~855°C, 855~860°C, 860~865°C, 865~870°C, 870~875°C, 875~880°C, 880~885°C, 885~890°C, 890~895°C, 895~900°C, 900~905°C, 905~910°C, 910~915°C, 915~920°C, 920~925°C, 925~930°C, 930~935°C, 935~940°C, 940~945°C, 945~950°C, 950~955°C, 955~960°C, 960~965°C, 965~970°C, 970~975°C, 975~980°C, 980~985°C, 985~990°C, 990~995°C, 995~1000°C, 1000~1005°C, 1005~1010°C, 1010~1015°C, 1015~1020°C, 1020~1025°C, 1025~1030°C, 1030~1035°C, 1035~1040°C, 1040~1045°C, 1045~1050°C, 1050~1055°C, 1055~1060°C, 1060~1065°C, 1065~1070°C, 1070~1075°C, 1075~1080°C, 1080~1085°C, 1085~1090°C, 1090~1095°C, 1095~1100°C, 1100~1105°C, 1105~1110°C, 1110~1115°C, 1115~1120°C, 1120~1125°C, 1125~1130°C, 1130~1135°C, 1135~1140°C, 1140~1145°C, 1145~1150°C, 1150~1155°C, 1155~1160°C, 1160~1165°C, 1165~1170°C, 1170~1175°C, 1175~1180°C, 1180~1185°C, 1185~1190°C, 1190~1195°C, 1195~1200°C, 1200~1205°C, 1205~1210°C, 1210~1215°C, 1215~1220°C, 1220~1225°C, 1225~1230°C, 1230~1235°C, 1235~1240°C, 1240~1245°C, 1245~1250°C, 1250~1255°C, 1255~1260°C, 1260~1265°C, 1265~1270°C, 1270~1275°C, 1275~1280°C, 1280~1285°C, 1285~1290°C, 1290~1295°C, 1295~1300°C, 1300~1305°C, 1305~1310°C, 1310~1315°C, 1315~1320°C, 1320~1325°C, 1325~1330°C, 1330~1335°C, 1335~1340°C, 1340~1345°C, 1345~1350°C, 1350~1355°C, 1355~1360°C, 1360~1365°C, 1365~1370°C, 1370~1375°C, 1375~1380°C, 1380~1385°C, 1385~1390°C, 1390~1395°C, 1395~1400°C, 1400~1405°C, 1405~1410°C, 1410~1415°C, 1415~1420°C, 1420~1425°C, 1425~1430°C, 1430~1435°C, 1435~1440°C, 1440~1445°C, 1445~1450°C, 1450~1455°C, 1455~1460°C, 1460~1465°C, 1465~1470°C, 1470~1475°C, 1475~1480°C, 1480~1485°C, 1485~1490°C, 1490~1495°C, 1495~1500°C, 1500~1505°C, 1505~1510°C, 1510~1515°C, 1515~1520°C, 1520~1525°C, 1525~1530°C, 1530~1535°C, 1535~1540°C, 1540~1545°C, 1545~1550°C, 1550~1555°C, 1555~1560°C, 1560~1565°C, 1565~1570°C, 1570~1575°C, 1575~1580°C, 1580~1585°C, 1585~1590°C, 1590~1595°C, 1595~1600°C, 1600~1605°C, 1605~1610°C, 1610~1615°C, 1615~1620°C, 1620~1625°C, 1625~1630°C, 1630~1635°C, 1635~1640°C, 1640~1645°C, 1645~1650°C, 1650~1655°C, 1655~1660°C, 1660~1665°C, 1665~1670°C, 1670~1675°C, 1675~1680°C, 1680~1685°C, 1685~1690°C, 1690~1695°C, 1695~1700°C, 1700~1705°C, 1705~1710°C, 1710~1715°C, 1715~1720°C, 1720~1725°C, 1725~1730°C, 1730~1735°C, 1735~1740°C, 1740~1745°C, 1745~1750°C, 1750~1755°C, 1755~1760°C, 1760~1765°C, 1765~1770°C, 1770~1775°C, 1775~1780°C, 1780~1785°C, 1785~1790°C, 1790~1795°C, 1795~1800°C, 1800~1805°C, 1805~1810°C, 1810~1815°C, 1815~1820°C, 1820~1825°C, 1825~1830°C, 1830~1835°C, 1835~1840°C, 1840~1845°C, 1845~1850°C, 1850~1855°C, 1855~1860°C, 1860~1865°C, 1865~1870°C, 1870~1875°C, 1875~

Ç
a
l
%
\$
m
a
N
e
m
i
Ç
a
l
l
s
m
D
Ç
g
s
v
r
i
l
i
m
i
Ç
a
l
l
s
m
A
h
k
l
m
l
O
k
u
m
a
-
a
l
r
c
a
m
l
l
ğ
l

Ayrıntılı Görüntüler

PRODUCT DETAILS



Size: 98.0 mm x 65.0 mm x 12.8 mm

Weight: 70.0 g

Interface: USB Full Speed

Applications: E-Government,
Banking&Payment, e-Healthcare, Access
Control, Network Security,
e-Purse&Loyalty, Transportation,ect.







Beğenebilirsin





ACM08N RFID okuyucu

125 Khz / MF1 USB Masaüstü
Okuyucu

ACM812A UHF RFID okuyucu

2 metre ~ 5 metre UHF Okuyucu,
Wiegand
26 çıkış, RS232 / 485

ACM26C 125khz uzun menzilli rfid okuyucu

125Khz EM Uzun menzilli okuyucu
70cm-
1 metre mesafe



ACM-EMI-S RFID kartı

125kHz EM Proximity Kart

Boyut 86 * 54mm

ACM-MF1 RFID Kartı

MF1 Compatiable Card.

Boyut 86 * 54mm

ACM-ABS003

Anahtarlık

125KHz EM / 13.56MHz Anahtarlık,

Renk İsteğe Bağlı: Mavi, Kırmızı,

Siyah, Sarı, Gri, Yeşil

Kalite garantisi

- Hasar insan kaynaklı değilse, Garanti Hizmeti onurlandırılacaktır, ACM Goldbridge, ilgili ürünler için 2 yıl garanti vermektedir.
- Aksine, ACM Goldbridge tamir edilirse ekstra ücret alır.
- Daha fazla bilgi için lütfen servis merkezimize göz atın.

Servisimiz

- 1, Herhangi bir sorunuz 24 saat içinde cevaplandırılacaktır.
 - 2, Profesyonel üretici ve tedarikçi, web sitemizi ve fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz
 - 3, OEM / ODM Mevcut
 - 4, yüksek kalite, fashin tasarımı, makul ve & Rekabetçi fiyat, hızlı teslimat süresi
 - 5, Satış Sonrası Hizmet:
 - 1), Tüm ürünler kesinlikle kalite ambalaj içinde evde kontrol edilmiş olacak
 - 2), Tüm ürünler göndermeden önce iyi paketlenmiş olacak
 - 3), tüm ürünlerimiz 2-3 yıl garanti var hasar insan kaynaklı değilse
 - 6, hızlı teslimat: etrafında 1 ~ 5 gün örnek sipariş, 7 ~ 30 gün toplu sipariş için
 - 7, Ödeme: Sipariş için ödeme yapabilirsiniz: T / T, Western Union, Paypal
 - 8, Nakliye: biz DHL ile güçlü işbirliği var, FEDEX, TNT, UPS, EMS, DENİZ tarafından HAVA ve HAVA tarafından, ayrıca kendi nakliye iletilici seçebilirsiniz.
- SSS

S: 1. Nasıl sipariş verebilirim?

A: Lütfen bize e-posta yoluyla ihtiyacınızı listeleyin. Daha sonra teklifinizi size en erken zamanda göndereceğiz, sipariş onayından sonra size en kısa zamanda üretim ayarlayacağız.

Q: 2. ödeme ve sevkiyat hakkında Ne?

A: Ticaret Güvencesi ve T / T, Paypal, Western Union.

Müşteriler deniz, hava veya ekspres seçebilir (DHL, FedEx, TNT UPS vb.)

S: 3. Kalitenizi kontrol etmek için nasıl bir örnek alabilirim?

C: Size ücretsiz örnek sağlayabiliriz ve sizin tarafınızdan ödenen navlun maliyeti.

S: 4. Örnekleri almak için ne kadar bekleyebilirim?

A: Bu miktara bağlıdır. Normalde 5000pcs için 3-7 gün ve 100.000 adet için 7-15 gün

S: 5. Ürünleriniz özelleştirilebilir mi?

C: Materyal, boyut, kalınlık ve baskı dahil neredeyse tüm ürünleriniz özelleştirilmiştir. OEM siparişleri son derece açıktır.

Q: 6. eğer bir ticaret şirketi veya fabrika?

Çin'de 20 yıldan fazla bir süredir RFID kartlar / NFC etiketleri / RFID keybod / RFID bilekliği □ rfid okuyucu ve erişim kontrol ürünlerinin en büyük üreticilerinden biriyiz.