

# Ürün Açıklama

Dimensions	86L X 86W X 38H
Standard Structure	Stainless steel Panel, Steel Button
Current Rating	3A,36VDC Max
Output Contact	NC\COM
Mechanical Life	1000000 tested
Suitable for Door	Hollow Door
Operating temp	-10°C ~ 55°C (14°F-131°F)
Operating Humidity	0-95% (non- condensing)
Weight	0.15kg
Standard Packing	70pcs





## Servisimiz

- 1, herhangi bir soruşturma içinde cevaplandırılacaktır 24 saat
- 2, Profesyonel üretici ve tedarikçi, Web sitemizi ve fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz
- 3, OEM / ODM Mevcut
- 4, Yüksek kalite, fashin tasarımı, makul ve rekabetçi fiyat, hızlı teslimat süresi
- 5, Satış sonrası servis :
  - 1), Ambalajlamadan önce tüm ürünler kesinlikle evde kontrol edilecektir.
  - 2), tüm ürünler göndermeden önce iyi paketlenmiş olacak
  - 3), Hasar insan kaynaklı değilse tüm ürünlerimiz 2-3 yıl garantilidir.
- 6, Daha hızlı teslimat : Örnek sipariş için yaklaşık 1 ~ 5 gün, toplu sipariş için 7 ~ 30 gün
- 7, Ödeme: Sipariş için ödeme yapabilirsiniz: T / T, Western Union, Paypal, Ali ticaret güvencesi





**SHENZHEN GOLDBRIDGE  
ENDÜSTRİYEL CO., LTD**

Adres:

Building 405, Shangbu Sanayi Bölgesi,  
Futian Bölgesi, Shenzhen Çin, 518031

Tel: + 0086-755-83767678 Faks: +  
0086-755-88391348

İlgili Kişi: Lily Jiang

Mafya / whatsapp / wechat: +  
0086-13554918707

Skype: lily-jiang1206

E-posta: satış (at) goldbridge sz.com

Web sitesi: [http:// www. goldbridge  
sz.com](http://www.goldbridge.sz.com)