

Metal-seramik silindir barkod etiketinin emaye etiketi, taban malzemesi olarak paslanmaz çelik sactan yapılmıştır ve yüzey toz veya yüksek sıcaklık emaye işlemi ile püskürtülür.

Ulusal standart "sıvılaştırılmış gaz silindirleri" gereksinimlerine göre, her silindir fabrikadan ayrıldığında bir silindir emaye etiketine karşılık gelmelidir. Silindir fabrikayı terk ettiğinde, bir kodun bir şişe, bir dosya bir şişe, tarama kimlik ve dinamik izleme yönetimi uyguladığında, kalıcı "silindir kimlik kartı" için kaynak sağlayarak silindir kapağına monte edilmelidir.



ENAMEL LABELS FOR INDUSTRIAL GAS CYLINDERS MANAGEMENT

High Temperature Resistant Gas Cylinders Metal Skin Tag

- Outstanding high temperature 1000°C resistance
- Easy installation: welding, riveting, strong adhesive back adhesive bonding for choose
- Well be used in hostile environment, alkali resistance, corrosion resistance, salt spray, etc

[View Now](#)

Ürün adı	Endüstriyel Metal Barkod Etiketi
Boyut	50*18mm / 51*37mm / 37*43mm / 130*70mm (özelleştirilmiş)
Malzeme	Paslanmaz çelikemaye sır
Çalışma sıcaklığı	800 ° C veya daha fazla
Zanaat	Tek boyutlu barkod, iki boyutlu barkod, barkod formatı



Bilgisayar yönetim sistemindeki her silindir için silindir üreticisi, üretim tarihi, model ve spesifikasyon, basınç derecesi, üretim numarası, denetim tarihi vb.

Kurulum Yöntemi:

1. Mekanik Perçin veya Kaynak Fiksasyon Yöntemi. Bu sabitleme yöntemi genellikle barkod plakalarının sabit kurulumu için kullanıcı gereksinimlerine göre bir metal çerçevenin donatılmasını sağlar.
2. Güçlü yapışkan bağ. Bu sabitleme yöntemi genellikle bir metal veya plastik çerçeve ile donatılmıştır ve barkod kartının arkası güçlü çift taraflı yapıştırıcı ile önceden sabitlenmiştir.